



Tensor para Cerca Eléctrica / Resistencia 70 kg / Resistencia Eléctrica 0.4 Ohm / Acabado Tropicalizado / Gancho Calibre 10 / Cuerda UNC Cromo Duro

SKU: TEN3/16Z Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$30.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor diseñado para mantener tensión efectiva en cercas electrificadas mediante un mecanismo de tracción mecánica con mínima resistencia eléctrica. Fabricado en aleación de zinc zamac libre de poros con acabado tropicalizado electrolítico brillante que garantiza alta resistencia a la corrosión en ambientes agresivos. El gancho de alambre pulido calibre 10 y la cuerda UNC de cromo duro de 18 milésimas proporcionan resistencia mecánica de 70 kg, permitiendo su instalación en cualquier sección del perímetro sin degradación de la energía eléctrica del sistema. Su resistencia eléctrica máxima de 0.4 ohm asegura transferencia eficiente de la carga a través del tramo tensor.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Tropicalizado electrolítico brillante, alta resistencia a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gancho: Alambre pulido calibre 10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerda: UNC de cromo duro de 18 milésimas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a la tensión máxima: 70 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Cercas eléctricas, instalación en cualquier sección</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a la tensión: 70 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gancho: Alambre pulido calibre 10<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerda: UNC cromo duro 18 milésimas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Eléctricas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia eléctrica máxima: 0.4 ohm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación zinc 'zamac' libre de poros<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Tropicalizado electrolítico brillante</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cercas eléctricas perimetrales<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en cualquier sección de cerca<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento de tensión efectiva en tramos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de aleación zinc zamac libre de poros para máxima durabilidad
Característica 2	Acabado tropicalizado electrolítico brillante contra corrosión ambiental
Característica 3	Resistencia eléctrica máxima de 0.4 ohm para mínima pérdida de energía
Característica 4	Gancho de alambre pulido calibre 10 con cuerda UNC cromo duro 18 milésimas
Característica 5	Resistencia mecánica de 70 kg para tensión constante en tramos largos
Característica 6	Instalación versátil en cualquier sección de cerca eléctrica