



Tensor para Fibra Drop / 3 mm / 700 N / Autocierre sin Herramientas / Polipropileno UV / 250 g

SKU: RTD-01 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$34.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor diseñado para el anclaje y tensado de cable de fibra óptica drop en configuraciones redonda y plana de 3 mm de diámetro. Construido en polipropileno negro con estabilizador UV, está optimizado para despliegues en exteriores e intemperie. Su mecanismo de gaza con autocierre permite la instalación sin herramientas, reduciendo tiempos de campo y eliminando dependencia de equipamiento especializado. El diseño modular en dos piezas —cuerpo y cuña— facilita el montaje, ajuste y reposición del cable. Ofrece resistencia al deslizamiento de 700 N, garantizando retención mecánica bajo carga de tensión. Con un peso de 250 gramos, minimiza la carga adicional sobre infraestructura de postes y tendidos aéreos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de producto: Tensor para fibra drop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Cable drop redonda y plana de 3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al deslizamiento: 700 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Condición de uso: Intemperie / exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polipropileno negro con estabilizador UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Fibra drop redonda y plana<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: 2 piezas modulares (cuerpo y cuña)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gaza: Autocierre, sin herramientas para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 250 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al deslizamiento: 700 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Fibra drop redonda y plana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable: 3 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polipropileno negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aditivo: Estabilizador UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 piezas (cuerpo y cuña)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerimiento de herramientas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Modular, sin tornillos ni abrazaderas adicionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autocierre automático que elimina necesidad de herramientas en campo
Característica 2	Resistencia al deslizamiento de 700 N para fibra drop redonda y plana
Característica 3	Estabilizador UV integrado para exposición prolongada a intemperie
Característica 4	Diseño modular de 2 piezas que facilita montaje y desmontaje
Característica 5	Peso ultraligero de 250 g que reduce carga estructural en postes
Característica 6	Material de polipropileno negro con durabilidad en exteriores