



Tensor para Fibra Óptica / Drop Plana 5x2 mm / Redonda 3 mm / 500 N / 40 g / ABS + Acero Inoxidable 201

SKU: LP-DWC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$7.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este tensor profesional está diseñado para asegurar cables de fibra óptica drop plana de 5x2 mm y redonda de 3 mm en despliegues de última milla. Soporta una tensión máxima de 500 N, garantizando estabilidad mecánica superior en postes y fachadas. Su construcción híbrida de plástico ABS y acero inoxidable 201 ofrece durabilidad estructural con peso mínimo de apenas 40 gramos. La formulación termoplástica incluye aditivos resistentes a rayos UV y condiciones climáticas extremas, prolongando la vida útil en exteriores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de tensión máxima: 500 N<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Peso reducido: 40 g para maniobras ágiles<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Material: plástico ABS + acero inoxidable 201<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Alta resistencia a la corrosión y tensión mecánica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Resistencia a la abrasión y al desgaste por fricción<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Termoplástico con resistencia integrada a rayos UV<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño ergonómico para instalación rápida y segura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión máxima</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>500 N</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>40 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>ABS + Acero inoxidable 201</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad drop plana</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>5 x 2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad redonda</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencias</div><div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit;*>Corrosión, abrasión, desgaste, UV</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Máxima tensión de 500 N para alta resistencia
Característica 2	Peso ultraligero de 40 g para manejo sencillo
Característica 3	Material ABS con acero inoxidable 201 duradero
Característica 4	Resistencia a corrosión, abrasión y desgaste prolongado
Característica 5	Termoplástico con protección UV y climas adversos
Característica 6	Diseño optimizado para instalación rápida y segura