



Tensor para Fibra Óptica Drop / Span 80 m (262.5 ft) / Termoplástico UV / Acero Inoxidable SS201 / 5x2 mm

SKU: LP-ATAC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$7.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensor diseñado para el tendido de fibra óptica drop plana de 5x2 mm en tramos de hasta 80 m (262.5 ft). Su construcción híbrida combina termoplástico con núcleo de acero inoxidable SS201, logrando un peso reducido de 42 g sin sacrificar resistencia mecánica. La formulación UV permite su uso en exteriores expuestos a radiación solar directa, mientras que la resistencia a abrasión y corrosión garantiza durabilidad en condiciones de instalación agresivas. Orientado a despliegues FTTH donde se requiere tensión controlada con mínima carga estructural sobre postes y fachadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Span máximo: 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 42 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico + acero inoxidable SS201<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a la corrosión: Alta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a la tensión: Alta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a abrasión y desgaste: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Simplificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección UV: Termoplástico resistente a rayos UV<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Fibra óptica drop plana 5x2 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Span: 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la tensión: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a abrasión y desgaste: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al desgaste: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la corrosión: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 42 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material principal: Plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refuerzo: Acero inoxidable SS201<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de plástico: Termoplástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección UV: Resistente a rayos UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Fibra óptica drop plana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones compatibles: 5x2 mm<li style='padding: 6px 0;'>Ambiente: Exterior<li style='padding: 6px 0;'>Facilidad de instalación: Simplificada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Span de 80 m (262.5 ft) para tramos de instalación extendidos
Característica 2	Construcción híbrida plástico-acero inoxidable SS201 de 42 g
Característica 3	Resistencia a abrasión y desgaste en condiciones extremas
Característica 4	Inmunidad a corrosión para despliegues de larga duración
Característica 5	Termoplástico con protección UV para exposición exterior
Característica 6	Instalación simplificada en cable drop plano 5x2 mm