



Terminal Biométrica de Huella / 3,000 Huellas 5,000 Tarjetas / WiFi / Pantalla 2.4" / TCP/IP RS485 / ADMS / Control de 1 Puerta

SKU: F22-ID Marca: ZKTECO Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$3,583.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La F22ID es una terminal biométrica ultradelgada diseñada para el control de acceso y la gestión de asistencia de empleados. Integra comunicación WiFi junto con un avanzado y veloz algoritmo biométrico que garantiza un rendimiento confiable y preciso en cada validación. Su pantalla TFT a color de 2.4 pulgadas con teclado táctil mejora significativamente la experiencia de usuario, mientras que su diseño elegante permite una instalación flexible como dispositivo independiente o conectado a paneles de control de acceso mediante señal Wiegand estándar. Las múltiples opciones de comunicación TCP/IP, RS485 y WiFi adaptan el dispositivo a diversos entornos y necesidades de infraestructura de red.

Características Principales

- Algoritmo biométrico avanzado para mayor precisión en identificación
- Pantalla TFT a color de 2.4 pulgadas con teclado táctil intuitivo
- Diseño ultradelgado y elegante para instalación discreta
- Conectividad triple: WiFi, TCP/IP y RS485
- Funciones de seguridad avanzadas: anti-passback y sensor de puerta
- Compatibilidad con señal Wiegand estándar para integración con paneles
- Soporte ADMS para gestión remota de datos

Especificaciones Técnicas

Capacidad	Huellas: 3,000	Tarjetas: 5,000
Registros	30,000	
Pantalla e Interfaz	Pantalla: TFT a color 2.4"	
Teclado	Táctil	
Comunicaciones	Red: TCP/IP, WiFi	
Gestión	ADMS	
Control de Acceso	Puestas: 1	
Funciones	Anti-passback, sensor de puerta	
Diseño	Formato: Ultradelgado y elegante	
Instalación	Independiente o con panel Wiegand	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo biométrico avanzado de alta precisión
Característica 2	Pantalla TFT a color con teclado táctil
Característica 3	Diseño ultradelgado para instalación flexible
Característica 4	Anti-passback y sensor de puerta integrados
Característica 5	Comunicación WIFI, TCP/IP y RS485 simultánea
Característica 6	Compatible con señal Wiegand estándar