



Terminal de Control de Acceso Facial / 500 Rostros / 3,000 Tarjetas / Pantalla 2.4" / IP65 / CPU Dual Core 1.2 GHz / 256 MB RAM / Cámara Binocular 1 MP / 185×58.5×20 mm (7.28×2.30×0.79 in)

SKU: SPEEDFACEV3LITE Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$2,777.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Terminal de control de acceso autónomo diseñada para operar de forma independiente sin requerir infraestructura de servidor central. Integra tecnología de reconocimiento facial por luz visible de la serie Visible Light, permitiendo identificación rápida y sin contacto de usuarios. Su construcción en material metálico y certificación IP65 garantizan resistencia a polvo y agua, habilitando su instalación en exteriores expuestos a condiciones ambientales exigentes. La cámara binocular de 1 megapixel con iluminación LED ajustable optimiza el desempeño en variaciones de luz natural, mientras que el procesador dual core de 1.2 GHz con 256 MB de RAM asegura tiempos de respuesta consistentes durante picos de demanda.</p></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Métodos de Verificación</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Reconocimiento facial por luz visible (Visible Light)Tarjetas RFIDCombinación de métodos según configuración de seguridad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Capacidades del Sistema</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Usuarios: 3,000Rostros registrables: 500Eventos almacenables: 200,000Tarjetas RFID: 3,000<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Pantalla</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>Táctil 2.4 pulgadas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Procesador</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>Dual Core 1.2 GHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Memoria RAM</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>256 MB</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Memoria Flash</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>512 MB</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cámara</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>Binocular 1 MP con LED ajustable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección Ambiental</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>IP65 (polvo y agua)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>12 VDC / 3 A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>185 × 58.5 × 20 mm
7.28 × 2.30 × 0.79 in</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>Chasis metálico</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función de Gestión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>ADMS (gestión remota)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Software Compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>ZKBioCVSecurity, ZKBioAccess</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Línea Tecnológica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 500;'>Visible Light</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Control de acceso perimetral en instalaciones industriales, oficinas con flujo de personal rotativo, centros educativos, zonas de carga y descarga, y cualquier escenario que requiera autenticación sin contacto en condiciones de iluminación variable. La operación autónoma la hace ideal para ubicaciones remotas o con conectividad limitada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial rápido bajo luz visible sin contacto
Característica 2	Operación autónoma sin dependencia de servidor central
Característica 3	Chasis metálico con protección IP65 para intemperie
Característica 4	Cámara binocular 1 MP con iluminación LED ajustable
Característica 5	Gestión remota mediante función ADMS integrada
Característica 6	Compatible con plataformas ZKBioCVSecurity y ZKBioAccess

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requiere CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 22:25