



Terminal Biométrica Facial / Pantalla Táctil 7" / 50,000 Usuarios / 10,000 Huellas en Vidrio / IP65 / Wi-Fi 6 / Videoportero SIP 2.0

SKU: SENSEFACE7A Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$4,206.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie SenseFace 7 es un terminal de control de acceso biométrico de alta gama que integra autenticación facial con luz visible y tecnología de huellas dactilares en vidrio. Diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad, el equipo opera con procesador dual-core a 1 GHz, 512 MB de RAM y 8 GB de ROM, soportando hasta 50,000 usuarios y 300,000 transacciones en su base de datos. La certificación IP65 garantiza operación confiable en ambientes expuestos a polvo y agua, mientras que la funcionalidad de videoportero mediante protocolo SIP 2.0 permite integración directa con sistemas de comunicación IP y monitores interiores compatibles. La arquitectura de comunicación multiprotocolo facilita su despliegue en infraestructuras nuevas o existentes sin requerir modificaciones sustanciales de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autenticación facial con luz visible y huellas dactilares en vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 10,000 plantillas faciales, 10,000 huellas, 50,000 usuarios, 300,000 transacciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de autenticación biométrica: menos de 0.35 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Videoportero HD con protocolo SIP 2.0 y compatibilidad ONVIF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP65 resistente a polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil de 7 pulgadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación: TCP/IP, Wi-Fi 6, RS485, Wiegand</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Procesador: Dual-core 1 GHz<li style='padding: 4px 0;'>• Memoria RAM: 512 MB<li style='padding: 4px 0;'>• Almacenamiento ROM: 8 GB<li style='padding: 4px 0;'>• Capacidad de usuarios: 50,000<li style='padding: 4px 0;'>• Plantillas faciales: 10,000<li style='padding: 4px 0;'>• Plantillas de huella: 10,000<li style='padding: 4px 0;'>• Registro de transacciones: 300,000<li style='padding: 4px 0;'>• Tiempo de autenticación: < 0.35 s</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Sensor de huella: Vidrio<li style='padding: 4px 0;'>• Tecnología facial: Luz visible</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación e Integración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• TCP/IP<li style='padding: 4px 0;'>• Wi-Fi 6<li style='padding: 4px 0;'>• RS485<li style='padding: 4px 0;'>• Wiegand</div></div><div style='padding: 4px 0;'>• Compatibilidad ONVIF</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación facial con luz visible en menos de 0.35 segundos
Característica 2	Huellas dactilares en vidrio templado sin desgaste
Característica 3	Videoportero HD con protocolo SIP 2.0 y ONVIF para integración con PBX
Característica 4	Procesador dual-core 1 GHz con 512 MB RAM y 8 GB ROM
Característica 5	Comunicación TCP/IP, Wi-Fi 6, RS485 y Wiegand para flexibilidad de integración
Característica 6	Resistencia IP65 para instalación en exteriores y ambientes industriales