



Terminal de acceso con reconocimiento facial / Soporta hasta 50,000 capturas de rostro/ Pantalla LCD touch de 10 pulgadas / cámara de 2MP / Soporte Para torniquete HIKVISION

SKU: DS-K5603T-Z Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$8,269.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision%20logo%20complete.png' alt=''> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/l6dv1B5m14' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/wjEPsdXHGJA' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/ck41V_DFYnQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla LCD touch screen 10.1' (1280 x 800) <li style='margin-bottom: 5px;*>Camara dual de 2MP con WDR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Red: (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Reconocimiento de 1 persona a la vez <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de reconocimiento de 0.3 m a 1 metro. <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de fotos: 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de eventos: 50,000. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Interfaces de entrada / salida</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RJ45: 2 (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>RS-485: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>RS-232: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>USB: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>HDMI: 1 <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Garantía: 1 Año </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: interior / exterior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12Vcc / 3A <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 520 x 198 x 66 mm (20.47' x 7.80' x 2.60') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La terminal de reconocimiento facial modelo adopta un algoritmo que ayuda a reconocer el rostro más rápido y más preciso. Cuenta con base para instalarse en barreras de acceso HIKVISION.</p> </div> </div> </div>