



Terminal de Anillo Sin Aislamiento / Calibre 22-18 AWG / Barreno 5/16 / 25 Piezas / 2000 V / 150 °C

SKU: BSH18Q Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$927.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de anillo sin aislamiento de la serie Pan-Term™ para aplicaciones eléctricas industriales que requieren conexiones mecánicamente seguras y eléctricamente confiables. Fabricada con base de cobre estañado que garantiza conductividad óptima y resistencia a la corrosión. El diseño de anillo desnudo permite verificación visual del estado del conductor después del crimpado, facilitando inspecciones de mantenimiento. Soporta tensiones hasta 2000 V y temperaturas de operación de 150 °C, con clasificación UL de 125 °C. Compatible con herramientas de crimpado CT-1701 y CT-2600 para instalación estandarizada.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de producto: Empalme a tope<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de base: Cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tambor: Estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado/Recubrimiento: Estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de aislamiento: Termorretráctil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple norma: BSH18-Q<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación de temperatura UL: 125 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contenido del paquete: 25 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión máxima: 2000 V<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura operación: 150 °C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clasificación UL temperatura: 125 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 36.8 mm (1.45 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barreno: 5/16<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de tambor: Estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Cobre estañado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de Conductores</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• AWG cobre: 22 - 18<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• AWG cobre sólido máx.: 18<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• AWG cobre trenzado máx.: 18<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• AWG cobre trenzado mín.: 22<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Métrico máx.: 1 mm²<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Métrico mín.: 0.5 mm²</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas Compatibles</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>CT-1701, CT-2600</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre estañado para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Rango 22-18 AWG cubre múltiples aplicaciones de cableado
Característica 3	Anillo sin aislamiento permite inspección visual de la conexión
Característica 4	Tensión máxima 2000 V para instalaciones de media tensión
Característica 5	Operación hasta 150 °C en ambientes industriales severos
Característica 6	Compatible con herramientas de crimpado CT-1701 y CT-2600