



Zapata de Compresión / Calibre 3/0 AWG / Orificio 3/8" (9.5 mm) / Estañado / Mirilla de Inspección

SKU: LCA3/0-38-X Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$80.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión diseñada para terminar conductores de cobre de código calibre 3/0 AWG en instalaciones eléctricas de media tensión. Fabricada en cobre con acabado estañado que proporciona alta resistencia a la corrosión y estabilidad térmica prolongada. El diseño de tambor estándar incorpora una mirilla de inspección que permite verificar visualmente la correcta inserción del cable antes del crimpado, reduciendo errores de instalación. El orificio de 3/8" (9.5 mm) está dimensionado para tornillos prisioneros comunes, facilitando la conexión a busbars, equipos de transformación y dispositivos de protección. Certificada UL y CSA para operación hasta 35 kV y 90°C de temperatura continua, cumple con los requerimientos de instalaciones industriales, comerciales y de subestaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de cobre con orificio de 3/8" (9.5 mm)Compatibilidad con cable de cobre código 3/0 AWGMaterial estañado resistente a la corrosiónCertificaciones UL y CSA hasta 35 kVResistencia térmica hasta 90°CDiseño con mirilla de inspecciónTipo de tambor: tambor estándar con mirilla de inspección</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre de conductor: 3/0 AWG (cobre código)Voltaje máximo certificado: 35 kVTemperatura de operación continua: 90°CCertificaciones: UL, CSA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: cobre estañadoTipo de tambor: estándar con mirilla de inspecciónOrificio para tornillo prisionero: 3/8" (9.5 mm)Acabado: estañado anticorrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 pieza zapata de compresión LCA3/038X</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL y CSA para instalaciones hasta 35 kV
Característica 2	Resistencia térmica continua hasta 90 °C
Característica 3	Acabado estañado que previene corrosión en ambientes agresivos
Característica 4	Mirilla de inspección para verificación visual del crimpado
Característica 5	Diseño de tambor estándar para compresión uniforme
Característica 6	Compatible con conductores de cobre de gran calibre 3/0 AWG