



Terminal de Control de Acceso / 1,500 Huellas / Pantalla 2.8" / TCP/IP y USB / Wiegand 26 bits / 105 x 105 x 32 mm

SKU: SF-300 Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$3,437.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Terminal de control de acceso biométrico diseñada para gestión eficiente de entradas en oficinas, centros comerciales e instalaciones industriales. Integra sensor óptico anti-rayaduras que garantiza lecturas precisas durante toda su vida útil. La pantalla táctil de 2.8 pulgadas simplifica la navegación y configuración directamente desde el dispositivo. Ofrece comunicación dual TCP/IP y USB para flexibilidad de integración en redes existentes. La salida Wiegand de 26 bits permite conectividad con controladores de acceso de terceros, ampliando las posibilidades de implementación.

Características principales

- Capacidad para 1,500 huellas dactilares y 80,000 registros de eventos
- Pantalla táctil a color de 2.8 pulgadas para operación intuitiva
- Sensor óptico anti-rayaduras de alto rendimiento
- Comunicación TCP/IP y USB para conectividad versátil
- Salida Wiegand 26 bits para integración con sistemas externos
- Software de administración incluido en español
- Salida de relé NC/NO/COM para control de cerraduras eléctricas
- Entradas para botón de salida, timbre y sensor de puerta
- Salida de alarma para notificaciones de seguridad
- Diseño compacto de 105 x 105 x 32 mm

Especificaciones técnicas

Capacidades

- Huellas:** 1,500
- Eventos:** 80,000

Tamaño: 2.8 pulgadas

Sensor biométrico

- Tipo:** Óptico anti-rayaduras
- Condiciónes de operación**
- Voltaje:** 12 VCC
- Corriente:** 3 A
- Fuente:** No incluida

Dimensiones físicas

- Medidas:** 105 x 105 x 32 mm
- Equivalente:** 4.13 x 4.13 x 1.26 pulgadas

Información adicional

- Software:** Incluye software de administración en español
- Aplicación recomendada:** Control de acceso únicamente. No es compatible con funciones de tiempo y asistencia.
- Lectores de tarjetas:** No soporta tarjetas de proximidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor óptico anti-rayaduras para lectura duradera
Característica 2	Pantalla táctil de 2.8" para operación intuitiva
Característica 3	80,000 eventos de capacidad de registro
Característica 4	Salida de relé NC/NO/COM para control de cerraduras
Característica 5	Software de administración incluido en español
Característica 6	Diseño compacto ideal para espacios reducidos