



Terminal de Control de Acceso Biométrico / Huella + Tarjeta M1 + PIN + Bluetooth / 5,000 Huellas / 150,000 Eventos / Pantalla LCD Táctil 2.4 / IP65 / PoE / Wi-Fi / Bluetooth

SKU: DS-K1T807MBFWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$1,784.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal de control de acceso biométrico diseñado para operación en exteriores sin necesidad de techo, con clasificación IP65 y rango de temperatura de -30°C a 60°C. Integra múltiples métodos de autenticación — huella digital, tarjeta M1, PIN y Bluetooth — en un dispositivo de 27 mm de espesor. Su módulo óptico de huella digital realiza reconocimiento en menos de 1 segundo con una tasa de falsa aceptación (FAR) de 0.001% y falsa rechazo (FRR) de 0.01%. Ofrece flexibilidad de instalación mediante alimentación PoE, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, además de salida de relé de 12 VCD para control directo de chapas eléctricas. La pantalla LCD táctil de 2.4 pulgadas permite gestión local intuitiva, mientras que su capacidad de 5,000 huellas y 150,000 eventos garantiza auditoría completa del tráfico de personal.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Autenticación multimodal: huella digital, tarjeta M1, PIN y Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad para 5,000 huellas y tarjetas registradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Registro de auditoría de 150,000 eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Reconocimiento biométrico en menos de 1 segundo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• FAR 0.001% / FRR 0.01%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clasificación IP65 para uso en exteriores sin techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de temperatura operativa: -30°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectividad: PoE, Wi-Fi y Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de relé 12 VCD para control de chapa eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla LCD táctil de 2.4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Perfil de dispositivo de 27 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión compatible con plataforma en la nube</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Métodos de autenticación: Huella digital, tarjeta M1, PIN, Bluetooth<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Capacidad de usuarios: 5,000 huellas y tarjetas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Capacidad de eventos: 150,000 registros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tiempo de reconocimiento: Menos de 1 segundo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tasa de falsa aceptación (FAR): 0.001%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tasa de falsa rechazo (FRR): 0.01%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Pantalla: LCD táctil de 2.4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Gestión: Compatible con plataforma en la nube</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Temperatura operativa: -30°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Espesor del dispositivo: 27 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Salida de relé: 12 VCD para chapa eléctrica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>• Terminal de control de acceso biométrico DS-K1T807MBFWX-E1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>• Material de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>• Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento biométrico en menos de 1 segundo con FAR 0.001%
Característica 2	Operación exterior sin techo de -30°C a 60°C gracias a IP65
Característica 3	Alimentación y conectividad flexible: PoE, Wi-Fi o Bluetooth
Característica 4	Salida de relé 12 VCD para control directo de chapa eléctrica
Característica 5	Auditoría completa con registro de 150,000 eventos
Característica 6	Pantalla LCD táctil de 2.4 pulgadas para gestión local intuitiva