



Terminal de Control de Acceso / Gestión 100% en la Nube / PoE / Bluetooth / NFC / Lector EM 125 kHz y MIFARE 13.56 MHz / IP65 / IK07 / 1 Puerta

SKU: A03SKIT Marca: AKUVOX Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,872.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal de control de acceso autónomo con gestión 100% en la nube mediante plataforma Akuvox Cloud, eliminando la necesidad de servidores locales. Integra lector dual de proximidad para tarjetas EM 125 kHz y MIFARE 13.56 MHz, además de tecnologías Bluetooth y NFC para acceso móvil sin contacto. La aplicación Smart Plus para Android e iOS permite a los usuarios gestionar credenciales, controlar apertura de puertas, generar pases temporales para visitantes y recibir transmisión en vivo de video. Diseñado para operación en exteriores con certificación IP65 e IK07, soporta hasta 20,000 usuarios y 100,000 eventos en su base de datos local. La alimentación PoE simplifica la instalación con un solo cable para datos y energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión 100% en la nube con Akuvox Cloud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de puerta mediante app Android e iOS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte Bluetooth y NFC para acceso seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lector de tarjetas 125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al agua certificada IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad para 20,000 usuarios y 100,000 eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección mecánica IK07<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de 1 puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación PoE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz WEB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Gestión: 100% en la nube<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Capacidad de usuarios: 20,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Capacidad de eventos: 100,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Puertas controladas: 1<li style='padding: 6px 0;*>• Tecnologías de acceso: Bluetooth, NFC, EM 125 kHz, MIFARE 13.56 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Protección contra agua: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Protección mecánica: IK07<li style='padding: 6px 0;*>• Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0;*>• Interfaz: WEB</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Terminal de control de acceso<li style='padding: 6px 0;*>• Bracket de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota sin servidor local mediante plataforma cloud
Característica 2	Apertura de puerta desde app móvil Android e iOS
Característica 3	Acceso sin contacto por Bluetooth y NFC para usuarios móviles
Característica 4	Lector dual de proximidad EM y MIFARE para credenciales tradicionales
Característica 5	Base de datos de 20,000 usuarios y 100,000 eventos almacenados
Característica 6	Protección IP65 e IK07 para instalación en exteriores y zonas expuestas