



Terminal de Control de Acceso / Huella y Tarjeta EM / 1,000 Usuarios / 100,000 Eventos / Pantalla LCD 2.4" / Relay 600 lbs / P2P

SKU: DS-K1T8003EF Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$1,645.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso y asistencia diseñada para entornos profesionales que requieren autenticación biométrica y por proximidad. Integra sensor óptico de huella dactilar, lector de tarjetas EM de 125 kHz y teclado numérico para acceso por PIN, ofreciendo triple método de identificación. Su pantalla LCD de 2.4 pulgadas facilita la visualización del estado del sistema y la retroalimentación al usuario. La conectividad P2P mediante Hik-Connect permite el monitoreo y la apertura remota desde cualquier ubicación, reduciendo la necesidad de intervención presencial. Con capacidad para 1,000 huellas, 1,000 tarjetas y 100,000 registros de eventos, elimina la gestión frecuente de borrado de logs. La salida relay soporta chapas magnéticas de hasta 600 lbs, adaptándose a requerimientos de seguridad física estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de acceso por huella dactilar, tarjeta EM o PIN numéricoPantalla LCD de 2.4 pulgadas para visualización de estadoCapacidad para 1,000 huellas y 1,000 tarjetas EM100,000 registros de eventos almacenados localmenteMonitoreo y apertura remota mediante Hik-Connect P2PSalida relay para chapa magnética de 600 lbsAlimentación 12 VDCCompatible con software iVMS-4200</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Capacidad de usuarios: 1,000 huellas / 1,000 tarjetas EMRegistros de eventos: 100,000Tiempo de lectura de huella: menos de 1 segundoFrecuencia de tarjetas EM: 125 kHzMétodos de acceso: Huella, Tarjeta EM, PIN</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Pantalla: LCD 2.4 pulgadasSalida relay: Chapa magnética 600 lbsAlimentación: 12 VDCConectividad: Hik-Connect P2PCompatibilidad: iVMS-4200</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Terminal de control de acceso DS-K1T8003EFManual de usuarioKit de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación en menos de un segundo por huella dactilar
Característica 2	Lector de tarjetas EM 125 kHz integrado para acceso dual
Característica 3	PIN de respaldo para acceso sin credenciales físicas
Característica 4	Monitoreo y apertura remota via Hik-Connect P2P
Característica 5	100,000 registros de eventos sin necesidad de borrado frecuente
Característica 6	Salida relay compatible con chapas magnéticas de 600 lbs