



Terminal de Reconocimiento Facial para Poste / Pantalla 7" / Cámara 2 MP Gran Angular / IP65 / -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

SKU: DS-K5671-ZV Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$12,248.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Terminal de reconocimiento facial diseñado para montaje en poste, equipado con pantalla de 7 pulgadas de alta visibilidad y cámara de 2 megapíxeles con lente gran angular. Integra algoritmo Deep Learning con HIK-IA que optimiza la velocidad y precisión del reconocimiento biométrico. Su arquitectura de conectividad versátil permite despliegues flexibles en edificios corporativos, instalaciones industriales y entornos empresariales que requieren control de acceso robusto y eficiente.

Características Principales

- Reconocimiento facial ultrarrápido en 0.2 segundos con precisión del 99.9%
- Capacidad para 20,000 rostros registrados y 50,000 eventos almacenados
- Pantalla de 7 pulgadas con alta visibilidad en condiciones variables de iluminación
- Cámara de 2 MP con lente gran angular para cobertura óptima del área de detección
- Compresión de video H.264 para transmisión eficiente de datos
- Protección IP65 contra polvo y agua para operación en exteriores
- Rango de temperatura de operación: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
- Compatibilidad con lector de tarjetas externo mediante RS485 y/o Wiegand

Especificaciones Técnicas

Óptica y Pantalla 7 pulgadas, alta visibilidad

Compresión H.264

Rendimiento Biométrico

- Velocidad: 0.2 segundos
- Precisión: 99.9%
- Algoritmo: Deep Learning con HIK-IA
- Capacidad rostros: 20,000
- Capacidad eventos: 50,000

Conectividad

Red: Ethernet TCP/IP, WiFi

Puertos: 1 x LAN, 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x USB

Protocolo video: RTSP

Lector externo: RS485 y/o Wiegand

Físicas y Ambientales

Aplicación: Interior/Exterior

Protección: IP65

Alimentación: 12 VCC, 3A

Temperatura: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

Aplicaciones Recomendadas

Edificios corporativos, instalaciones empresariales, plantas industriales, centros de distribución y cualquier escenario que requiera control de acceso biométrico de alto rendimiento con resistencia ambiental.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en 0.2 segundos con 99.9% de precisión
Característica 2	Algoritmo Deep Learning con HIK-IA integrado
Característica 3	Base de datos de 20,000 rostros y 50,000 eventos
Característica 4	Conectividad Ethernet, WiFi, RS485, Wiegand y USB
Característica 5	Soporte para lector de tarjetas externo vía RS485/Wiegand
Característica 6	Protección IP65 para operación en entornos exteriores exigentes