



Terminal de Tiempo y Asistencia / Huella y Tarjeta 125 kHz / 1,000 Huellas / 80,000 Eventos / Batería de Respaldo 2Ah / TCP/IP USB / Control de 1 Puerta

SKU: K-30 Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$2,157.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Terminal de tiempo y asistencia con funciones integradas de control de acceso para una puerta. Permite la administración de cerraduras eléctricas y botones de salida mediante salida de relevador incorporada, eliminando la necesidad de componentes adicionales. La comunicación dual TCP/IP y USB facilita la gestión centralizada de datos, mientras que la batería de respaldo de 2Ah garantiza operatividad continua ante interrupciones eléctricas. Ofrece registro de usuarios directamente en el dispositivo o mediante software, con generación de reportes de entrada y salida por horarios exportables a Excel.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Gestión sencilla de datos vía TCP/IP y USBBatería de respaldo 2Ah contra fallos eléctricosControl directo de cerraduras sin relevador adicionalReportes de asistencia exportables directamente a ExcelRegistro de usuarios en terminal o mediante software<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Huellas: 1,000</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Eventos: 80,000</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tarjetas: 125 kHz (lector integrado)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Comunicación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Red: TCP/IP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Local: USB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación y Respaldo</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Batería: 2Ah (respaldo ante fallos eléctricos)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Control de Acceso</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertas: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Salida: Relevador integrado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Compatible con: Chapas magnéticas, contrachapas, botones de salida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Funciones de Software</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Reportes: Entrada y salida por horarios</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Formato: Excel (vía USB)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Registro: Directo en terminal o mediante software</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión sencilla de datos vía TCP/IP y USB
Característica 2	Batería de respaldo 2Ah contra fallos eléctricos
Característica 3	Control directo de cerraduras sin relevador adicional
Característica 4	Reportes de asistencia exportables directamente a Excel
Característica 5	Registro de usuarios en terminal o mediante software
Característica 6	Administración de chapas magnéticas y botones de salida

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 11:41