



Terminal de Compresión Doble Ojillo / Calibre 6 AWG / Espaciado 16 mm (0.63 in) / 35 kV / 90°C / 50 Piezas

SKU: LCCX6-14A-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$6,875.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de compresión de doble ojillo diseñado para conductores de calibre 6 AWG en aplicaciones de media y alta tensión. Fabricado en cobre estañado que previene la corrosión en entornos industriales severos. Incorpora mirilla de inspección visual que permite verificar la inserción total del conductor antes del prensado, reduciendo errores de instalación. El tambor de compresión incluye codificación por color y marcado numérico de índice de matriz, facilitando la selección correcta de la herramienta de prensado tanto de Panduit como de competidores. Certificado bajo normas UL y CSA para operación continua hasta 90 °C y tensiones máximas de 35 kV.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Terminal de compresión doble ojillo 1/4' para cable 6 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Material de cobre estañado anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px;'>Espaciado entre orificios de 16 mm (0.63 in)<li style='margin-bottom: 8px;'>Mirilla integrada para inspección visual del conductor<li style='margin-bottom: 8px;'>Listado UL y certificado CSA<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con matrices Panduit, Burndy y Thomas & Betts<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación de temperatura UL: 90 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión máxima: 35 kV<li style='margin-bottom: 8px;'>Presentación: 50 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión máxima: 35 kV<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación de temperatura UL: 90 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Calibre de conductor: 6 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de ojillo: Doble barreno 1/4'Tornillo prisionero: 3/8'</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro interior: 0.22' (5.58 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro exterior: 0.31' (7.87 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud total: 2.24' (56.9 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Espaciado de orificio: 0.63' (16 mm)Longitud de banda del cable: 7/8' (22.2 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>50 x Terminal de compresión LCCX6-14A-L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla integrada para verificación visual de inserción
Característica 2	Cobre estañado anticorrosión para instalaciones duraderas
Característica 3	Compatibilidad con matrices Panduit, Burndy y Thomas & Betts
Característica 4	Codificación por color para identificación rápida de matriz
Característica 5	Clasificación UL 90°C para operación en alta temperatura
Característica 6	Tensión máxima 35 kV para aplicaciones de media tensión