



Terminal de Control de Acceso Facial / 6,000 Rostros / Lector QR Físico / Pantalla Táctil 7" / Wi-Fi / IP65 / WDR / SIP

SKU: DS-K1T670MWX-QR Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$5,775.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de control de acceso biométrico facial con lector QR físico de alta velocidad integrado, diseñada para entornos profesionales que requieren autenticación sin contacto. El dispositivo combina reconocimiento facial mediante algoritmos de deep learning con un escáner QR dedicado para lectura de códigos en smartphones, pases impresos o credenciales en milisegundos. Incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaz intuitiva, conectividad Wi-Fi y TCP/IP, y administración centralizada en la nube a través de Hik-Connect Teams. Su construcción con grado de protección IP65 permite instalación en exteriores expuestos a lluvia, polvo y radiación solar directa. Además, integra indicador LED bicolor (rojo/verde) para señalización visual de acceso permitido o denegado, y soporte para protocolo SIP estándar.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad de rostros: 6,000 rostros<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Lector QR: Físico de alta velocidad integrado (lectura de smartphones, pases impresos y credenciales)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Pantalla: Táctil de 7 pulgadas con interfaz intuitiva<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Procesamiento de imagen: Deep learning HIK-IA con WDR para contraluz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad: Wi-Fi y TCP/IP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión en la nube: Hik-Connect Teams<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección exterior: IP65 (resistente a lluvia, polvo y sol directo)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Protocolo de comunicación: SIP estándar<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Pases QR temporales: Generación desde aplicación para visitantes</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Capacidad facial: 6,000 rostros<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Lector QR físico de alta velocidad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Deep learning con WDR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Reconocimiento sin contacto<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Pases QR temporales para visitantes</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Pantalla táctil: 7 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Grado de protección: IP65<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Indicador LED rojo/verde<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Conectividad: Wi-Fi, TCP/IP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Protocolo SIP estándar</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Terminal de control de acceso DS-K1T670MWXQR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Material de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con deep learning y WDR para condiciones de contraluz
Característica 2	Lector QR físico de alta velocidad para pases impresos, credenciales y smartphones
Característica 3	Pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaz gráfica intuitiva para operación local
Característica 4	Conectividad dual Wi-Fi y TCP/IP con gestión remota mediante Hik-Connect Teams
Característica 5	Generación de pases QR temporales para visitantes desde aplicación móvil
Característica 6	Indicador LED rojo/verde integrado con protección IP65 para instalación exterior