



Terminal de Control de Acceso / Reconocimiento Facial 2 MP / Huella Dactilar 3000 Plantillas / Tarjetas Prox EM 125 kHz / Pantalla 4.5 Pulgadas / IP65 / PoE y Wi-Fi / Hik-Connect Teams

SKU: DS-K1T344EBFWX-E1    Marca: HIKVISION    Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$4,641.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Terminal de control de acceso multibiométrico diseñada para operación en exteriores, que integra reconocimiento facial, lectura de huella dactilar y compatibilidad con tarjetas de proximidad Prox EM 125 kHz. Equipada con cámara dual de 2 megapíxeles y algoritmos de deep learning propietarios, permite identificación precisa bajo condiciones variables de iluminación. Su pantalla táctil de 4.5 pulgadas facilita la operación autónoma y la interacción directa con los usuarios. La gestión en la nube mediante Hik-Connect Teams centraliza la administración de múltiples ubicaciones, mientras que la protección IP65, el soporte PoE y la conectividad Wi-Fi reducen los requerimientos de cableado en instalaciones externas. Capacidad para 3,000 rostros y 3,000 huellas dactilares.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Métodos de autenticación: Rostro, huella dactilar, tarjeta Prox EM 125 kHz</li><li>Capacidad de rostros: 3,000</li><li>Capacidad de huellas dactilares: 3,000 plantillas</li><li>Cámara: Dual 2 MP con deep learning</li><li>Pantalla: 4.5 pulgadas táctil</li><li>Gestión en la nube: Hik-Connect Teams</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Grado de protección: IP65 para uso exterior</li><li>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)</li><li>Conectividad: Wi-Fi integrado</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Terminal de control de acceso DS-K1T344EBFWX-E1</li><li>Accesorios de montaje según especificación del fabricante</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Triple autenticación facial, biométrica y por tarjeta en un solo dispositivo                 |
| Característica 2 | Compatibilidad con credenciales Prox EM 125 kHz para migración gradual a biometría           |
| Característica 3 | Cámara dual 2 MP con deep learning para reconocimiento facial preciso en exteriores          |
| Característica 4 | Gestión centralizada en la nube mediante Hik-Connect Teams para múltiples sitios             |
| Característica 5 | Protección IP65 con alimentación PoE y conectividad Wi-Fi para instalación flexible exterior |
| Característica 6 | Pantalla táctil de 4.5 pulgadas para operación autónoma e interacción directa con usuarios   |