



Terminal de Control de Acceso Facial / Triple Autenticación / 3000 Rostros / 3000 Huellas / MIFARE 13.56 MHz / Pantalla 4.5" / IP65 / PoE / Wi-Fi

SKU: DS-K1T344MBFWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$4,688.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de control de acceso multimetodo diseñada para entornos profesionales que requieren alta seguridad y flexibilidad de autenticación. Integra reconocimiento facial mediante cámara dual de 2 megapíxeles con motores de deep learning, lector de huella dactilar con capacidad para 3,000 plantillas y lector de tarjetas MIFARE de 13.56 MHz con cifrado mutuo que previene la clonación de credenciales. La unidad permite la combinación de métodos de verificación para reforzar la seguridad perimetral y de áreas restringidas. Su gestión se realiza de forma centralizada a través de la plataforma Hik-Connect Teams, facilitando la administración remota de múltiples sitios. Construida para operar en condiciones exteriores gracias a su grado de protección IP65, la terminal soporta alimentación PoE y conectividad Wi-Fi, reduciendo la infraestructura de cableado necesaria en instalaciones de difícil acceso o ampliaciones de red.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Métodos de autenticación: Rostro, huella dactilar, tarjeta MIFARECapacidad de rostros: 3,000Capacidad de huellas: 3,000 plantillasTarjetas MIFARE: 13.56 MHz con cifrado mutuo y autenticación criptográficaCámara: Dual 2 MP con deep learningPlataforma de gestión: Hik-Connect Teams</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Pantalla: 4.5 pulgadasGrado de protección: IP65 para uso en exteriorAlimentación: PoE (Power over Ethernet)Conectividad inalámbrica: Wi-Fi integrado</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminal de control de acceso DS-K1T344MBFWX-E1Material de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación triple: rostro, huella y tarjeta MIFARE cifrada
Característica 2	Tarjetas MIFARE con cifrado mutuo que impiden clonación
Característica 3	Cámara dual 2 MP con algoritmos de deep learning integrados
Característica 4	Gestión remota centralizada mediante Hik-Connect Teams
Característica 5	Operación en exterior con protección IP65 y conectividad dual
Característica 6	Instalación simplificada con alimentación PoE y Wi-Fi integrado