



Terminal de Control de Acceso Facial / 2 Megapixel / 3,000 Rostros / Pantalla Táctil 4.5" / IP65 / PoE y Wi-Fi / Botón de Llamada Físico

SKU: DS-K1T344MBWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$4,195.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso facial diseñada para operación en exteriores con protección IP65. Integra cámara dual de 2 megapíxeles con algoritmos de deep learning para reconocimiento facial de hasta 3,000 usuarios y almacenamiento de 150,000 eventos. Incorpora botón físico de llamada para funcionalidad de videoportero, permitiendo al visitante contactar directamente a un monitor interior o a la aplicación móvil sin interactuar con la interfaz táctil. La pantalla LCD táctil de 4.5 pulgadas facilita la comunicación bidireccional visual y el control de apertura de puerta. Ofrece múltiples métodos de autenticación incluyendo tarjeta MIFARE, PIN, Bluetooth, código QR y apertura remota. Su conectividad dual PoE y Wi-Fi, junto con la administración en la nube mediante Hik-Connect Teams, simplifican la instalación y el mantenimiento centralizado en entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento facial con deep learning y cámara dual 2 MPCapacidad para 3,000 rostros y 150,000 eventos almacenadosBotón físico de llamada para videoportero integradoPantalla táctil LCD de 4.5 pulgadasProtección IP65 para instalación en exteriorConectividad PoE y Wi-FiGestión en la nube con Hik-Connect TeamsMétodos de apertura: rostro, tarjeta MIFARE, PIN, Bluetooth, QR y remotaCompatible con monitor DS-KH6320WTE1 y aplicación móvil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Grado de protección: IP65Alimentación: PoEConectividad: Wi-FiUso: Exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones y Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Botón físico de llamada para videoporteroGestión en la nube: Hik-Connect TeamsMétodos de acceso: rostro, MIFARE, PIN, Bluetooth, QR, remotaIntegración con monitor DS-KH6320WTE1Notificación a aplicación móvil</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con deep learning y cámara dual 2 MP
Característica 2	Botón físico de llamada para videoportero integrado sin pantalla
Característica 3	Gestión remota mediante Hik-Connect Teams en la nube
Característica 4	Almacenamiento de 150,000 eventos para auditoría completa
Característica 5	Apertura múltiple: rostro, MIFARE, PIN, Bluetooth, QR y remota
Característica 6	Protección IP65 con alimentación PoE y conectividad Wi-Fi para exterior