



Terminal de Control de Acceso Facial / Lector QR Físico / 3,000 Rostros / Pantalla Táctil 4.5" / PoE y Wi-Fi / IP65

SKU: DS-K1T344MBWX-QRE1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$4,693.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso facial con lector QR físico dedicado, diseñada para entornos donde la lectura de códigos QR constituye el método principal de autenticación. Incorpora cámara dual de 2 MP con algoritmos de deep learning para reconocimiento facial preciso, complementado con soporte para tarjetas MIFARE de 13.56 MHz. El lector QR físico independiente garantiza tiempos de respuesta en milisegundos, sin depender de condiciones de iluminación, ángulo del dispositivo móvil o estado de la pantalla. La gestión en la nube mediante Hik-Connect Teams permite administrar múltiples puntos de acceso de forma centralizada. Con pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas, protección IP65 para uso exterior, alimentación PoE y conectividad Wi-Fi, esta terminal ofrece una solución integral para control de acceso de visitantes y personal en instalaciones corporativas e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector QR físico dedicado con lectura ultra rápida en milisegundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara dual 2 MP con tecnología de deep learning para reconocimiento facial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 3,000 rostros y tarjetas MIFARE 13.56 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65 para instalación en exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE y conectividad Wi-Fi<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración SIP para comunicación bidireccional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de rostros: 3,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de tarjetas: 3,000 MIFARE 13.56 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara: Dual 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesamiento: Deep learning HIK-IA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector QR: Físico dedicado, lectura en milisegundos<li style='padding: 6px 0;'>Protocolo: SIP</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: Táctil LCD 4.5 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0;'>Conectividad: Wi-Fi</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal de control de acceso DS-K1T344MBWX-QRE1<li style='padding: 6px 0;'>Material de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector QR físico dedicado con lectura en milisegundos independiente de la cámara
Característica 2	Reconocimiento facial con cámara dual 2 MP y deep learning integrado
Característica 3	Soporte para 3,000 rostros y tarjetas MIFARE 13.56 MHz
Característica 4	Gestión remota centralizada mediante Hik-Connect Teams
Característica 5	Pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas para interfaz de usuario directa
Característica 6	Protección IP65 con alimentación PoE y conectividad Wi-Fi para exterior