



Terminal de Control de Acceso / Triple Autenticación Facial + Huella + MIFARE / Wi-Fi y PoE / IP65 Exterior / 1,000 Rostros / 3,000 Huellas / Botón de Llamada

SKU: DS-K1T323MBFWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$2,769.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso multifactor de la serie MinMoe, diseñada para instalaciones que requieren alta seguridad mediante verificación biométrica y por tarjeta. Integra reconocimiento facial con inteligencia artificial HIK-IA, lector de huella dactilar y soporte para tarjetas MIFARE 13.56 MHz en una sola unidad. Equipada con cámara de 2 megapíxeles con WDR para rendimiento en condiciones de contraluz, permite configurar autenticación de doble factor combinando rostro con huella, o rostro con tarjeta. Ofrece conectividad dual mediante PoE 802.3at y Wi-Fi, facilitando su despliegue en distintas infraestructuras de red. Incorpora botón físico de llamada para funciones de intercomunicación y cuenta con grado de protección IP65 para operación en exterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Triple autenticación: reconocimiento facial, huella dactilar y tarjeta MIFARECapacidad para 1,000 rostros y 3,000 plantillas de huellaReconocimiento facial HIK-IA con cámara 2 MP y WDRLector de huella dactilar integradoSoporte para tarjetas MIFARE 13.56 MHzConectividad dual: PoE 802.3at y Wi-FiBotón físico de llamada para intercomunicadorProtección IP65 para instalación en exteriorCompatible con Hik-Connect y Hik-Connect Teams</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Métodos de autenticación: Rostro, huella dactilar, tarjeta MIFARECapacidad de rostros: 1,000Capacidad de huellas: 3,000 plantillasTecnología facial: HIK-IAResolución de cámara: 2 MPWDR: SoportadoTarjeta: MIFARE 13.56 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Grado de protección: IP65Alimentación: PoE 802.3atConectividad inalámbrica: Wi-FiUso: Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Terminal de control de acceso DS-K1T323MBFWX-E1Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación multifactor con tres métodos independientes de verificación
Característica 2	Lector de huella integrado con capacidad para 3,000 plantillas dactilares
Característica 3	Reconocimiento facial HIK-IA con base de 1,000 rostros y cámara 2 MP WDR
Característica 4	Conectividad dual PoE 802.3at y Wi-Fi para flexibilidad de instalación
Característica 5	Botón físico de llamada para integración con sistema de intercomunicación
Característica 6	Protección IP65 para operación continua en condiciones de exterior