



Terminal de Control de Acceso Facial / Reconocimiento de 1,000 Rostros / Lector QR Físico y MIFARE / Wi-Fi y PoE / Botón de Llamada / IP65

SKU: DS-K1T323MBWXQR-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$2,784.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de control de acceso todo-en-uno diseñado para operación en exteriores con protección IP65. Integra reconocimiento facial mediante HIK-IA con capacidad para 1,000 rostros, lector QR físico para generación de pases temporales, lector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz con cifrado seguro para 3,000 credenciales, conectividad Bluetooth, y botón de llamada para funciones de intercomunicador. Equipo de 25 mm de espesor con cámara de 2 MP y WDR que garantiza identificación precisa bajo condiciones de iluminación variable. Ofrece conectividad dual mediante PoE 802.3at y Wi-Fi, facilitando su despliegue en distintas infraestructuras de red sin dependencia de cableado exclusivo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Reconocimiento facial HIK-IA: 1,000 rostros<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lector QR físico integrado para pases temporales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz: 3,000 tarjetas con cifrado seguro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Identificación por Bluetooth<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Botón físico de llamada para intercomunicador<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cámara 2 MP con WDR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad dual: PoE 802.3at y Wi-Fi<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección IP65 para instalación en exterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Espesor del equipo: 25 mm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">Capacidad facial: 1,000 rostros<li style="padding: 5px 0;">Capacidad de tarjetas: 3,000 MIFARE<li style="padding: 5px 0;">Tecnología de reconocimiento: HIK-IA Deep<li style="padding: 5px 0;">Métodos de identificación: Rostro, tarjeta MIFARE, QR físico, Bluetooth, botón de llamada<li style="padding: 5px 0;">Resolución de cámara: 2 MP<li style="padding: 5px 0;">WDR: Sí</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">Alimentación: PoE 802.3at<li style="padding: 5px 0;">Conectividad: Wi-Fi, PoE<li style="padding: 5px 0;">Ubicación: Exterior</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 5px 0;">Terminal de control de acceso facial<li style="padding: 5px 0;">Accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pases temporales vía QR físico sin credenciales físicas ni préstamos de tarjeta
Característica 2	Cinco métodos de identificación en un solo equipo de 25 mm de espesor
Característica 3	Cámara 2 MP con WDR para reconocimiento facial preciso en condiciones de contraluz
Característica 4	Conectividad dual PoE 802.3at y Wi-Fi para flexibilidad de instalación
Característica 5	Intercomunicador integrado con botón físico de llamada para comunicación directa
Característica 6	3,000 tarjetas MIFARE 13.56 MHz con cifrado seguro para personal recurrente