



Terminal de Control de Acceso Facial / 1,000 Rostros / Wi-Fi y PoE 802.3at / MIFARE 13.56 MHz / IP65 / Botón de Llamada / WDR 2 MP

SKU: DS-K1T323MBWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$2,730.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso facial de la serie MinMoe, diseñada para operación en exteriores con protección IP65. Integra reconocimiento facial mediante HIK-IA con capacidad para 1,000 rostros, lector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz con cifrado mutuo de fábrica, y soporte para tarjetas virtuales Bluetooth a través de HikConnect Teams. Incluye botón físico de llamada para funciones de intercomunicador, cámara de 2 MP con WDR para escenarios de contraluz, y conectividad dual mediante PoE 802.3at o Wi-Fi. La administración en la nube permite gestión remota de hasta 3,000 credenciales sin necesidad de controlador local. Con un espesor de 25 mm, es apta para instalación en muros exteriores donde se requiere autenticación biométrica y por tarjeta en un solo dispositivo.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Reconocimiento facial HIK-IA: 1,000 rostros Lector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz con cifrado mutuo Tarjetas virtuales Bluetooth vía HikConnect Teams Botón físico de llamada para intercomunicador Protección IP65 para instalación en exterior Alimentación PoE 802.3at y conectividad Wi-Fi dual Cámara 2 MP con WDR Capacidad total de credenciales: 3,000 Espesor: 25 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Reconocimiento facial: 1,000 usuarios Capacidad de credenciales: 3,000 Tecnología de reconocimiento: HIK-IA Deep Learning Cámara: 2 MP con WDR Tarjetas MIFARE: 13.56 MHz con cifrado mutuo Tarjetas virtuales: Bluetooth vía HikConnect Teams </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Protección: IP65 para exterior Espesor: 25 mm Alimentación: PoE 802.3at Conectividad: Wi-Fi y PoE dual Botón de llamada: Físico integrado </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'> Terminal de control de acceso DS-K1T323MBWX-E1 Material de instalación </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial HIK-IA con hasta 1,000 usuarios sin servidor local
Característica 2	Lector MIFARE 13.56 MHz con cifrado mutuo que previene clonación
Característica 3	Tarjetas virtuales Bluetooth para acceso sin credencial física
Característica 4	Botón de llamada físico integrado para función de intercomunicador
Característica 5	Conectividad dual PoE 802.3at y Wi-Fi para flexibilidad de instalación
Característica 6	Cámara 2 MP con WDR para identificación precisa en condiciones de luz variable