



Terminal de Control de Acceso Facial / 2 Megapixel / Wi-Fi y PoE 802.3at / Prox EM 125 kHz / 1,000 Rostros / IP65 / Botón de Llamada

SKU: DS-K1T323EBWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$2,295.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de control de acceso facial diseñada para entornos profesionales que requieren migración tecnológica sin obsolescencia de credenciales. Integra lector de proximidad EM de 125 kHz, permitiendo la reutilización de tarjetas existentes en la infraestructura actual. El sistema de reconocimiento facial HIK-IA gestiona hasta 1,000 rostros, ofreciendo una capa adicional de autenticación biométrica. Incluye conectividad dual mediante Wi-Fi y alimentación PoE 802.3at, facilitando su despliegue en ubicaciones con limitaciones de cableado. La protección IP65 garantiza operatividad en condiciones exteriores adversas. Incorpora botón físico de llamada para funciones de intercomunicador y soporta tarjetas virtuales Bluetooth a través de la aplicación HikConnect.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lector Prox EM 125 kHz compatible con credenciales existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reconocimiento facial HIK-IA con capacidad para 1,000 rostros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tarjetas virtuales Bluetooth vía aplicación HikConnect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón físico de llamada para intercomunicador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP65 para instalación en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad dual Wi-Fi y PoE 802.3at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara integrada 2 Megapixel con WDR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad para 3,000 credenciales de tarjetas Prox EM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Resolución de cámara: 2 Megapixel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• WDR: Sf<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Capacidad facial: 1,000 rostros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Capacidad tarjetas Prox EM: 3,000 credenciales<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología de reconocimiento: HIK-IA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Alimentación: PoE 802.3at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Botón de llamada: Físico integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector Prox EM 125 kHz compatible con credenciales existentes sin reemplazo
Característica 2	Reconocimiento facial HIK-IA con capacidad para 1,000 rostros
Característica 3	Tarjetas virtuales Bluetooth para acceso móvil vía HikConnect
Característica 4	Botón físico de llamada integrado para intercomunicación
Característica 5	Conectividad dual Wi-Fi y PoE 802.3at para instalación flexible
Característica 6	Protección IP65 para operación continua en exteriores