



Terminal Facial para Exterior / 50,000 Usuarios / 30,000 Rostros / 2 Megapixel / Reconocimiento 2.5 m (8.2 ft) / IP68 IK04 / Wi-Fi

SKU: PRO-FACE-X Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$16,697.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de reconocimiento facial diseñada para operación en exteriores con capacidad para gestionar 50,000 usuarios y 30,000 rostros. Integra una cámara de 2 megapíxeles que permite identificación a distancia de hasta 2.5 m (8.2 ft), incluso en condiciones ambientales adversas. Su construcción con certificación IP68 e IK04 garantiza resistencia a polvo, inmersión en agua e impactos mecánicos. El equipo soporta 1,000,000 registros de eventos de acceso, ofreciendo trazabilidad completa para instalaciones de alta concurrencia. Incluye funcionalidad de control de acceso con gestión de cerradura, sensor de puerta y botón de salida, además de conectividad Wi-Fi opcional, RS232 e interfaz Wiegand bidireccional para integración con sistemas de seguridad existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Usuarios: 50,000<li style='margin-bottom: 8px;'>Rostros: 30,000<li style='margin-bottom: 8px;'>Registros de acceso: 1,000,000<li style='margin-bottom: 8px;'>Cámara: 2 MP<li style='margin-bottom: 8px;'>Reconocimiento facial a 2.5 m (8.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Algoritmo facial de última generación<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con ZKBioSecurity 3.1.5.0 y posteriores<li style='margin-bottom: 0;'>Compatible con BioTime Pro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 12 V CC, 2 A (no incluida)<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -30 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad: ≤ 93%<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP68 e IK04<li style='margin-bottom: 0;'>Uso: Exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control de Acceso</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Wi-Fi (opcional)<li style='margin-bottom: 8px;'>RS232<li style='margin-bottom: 8px;'>Wiegand entrada y salida<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor de puerta<li style='margin-bottom: 0;'>Botón de salida</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidades Destacadas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Enrolamiento remoto por selfie: carga de fotografía vía interfaz web desde teléfono celular<li style='margin-bottom: 8px;'>Algoritmo facial diferente a generaciones anteriores, optimizado para exterior<li style='margin-bottom: 0;'>Distancia de reconocimiento aumentada para operación en exteriores protegidos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrolamiento remoto por selfie desde celular
Característica 2	Algoritmo facial ZK de última generación
Característica 3	1,000,000 registros de acceso almacenados
Característica 4	Comunicación WiFi, RS232 y Wiegand
Característica 5	Entradas para cerradura, sensor de puerta y botón de salida
Característica 6	Cámara 2 MP con lectura a 2.5 m en exterior