



Terminal Facial WiFi con pantalla de 7" / Exterior IP65 / 10,000 Rostros y 50,000 Tarjetas / 10,000 Huellas (Módulo Opcional) / ISAPI / ISUP 5.0 / Codigos QR y Bluetooth / Intercom SIP Estandar / HIK-IA

SKU: DS-K1T673DWX Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$9,597.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams* Gratis para 10 Dispositivos y 100 empleados. Regístrese en www.hik-connect.comHikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.Administración de usuarios, roles, y sucursales.Sincronización automática de usuarios por áreas.Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS.Reportes de acceso y asistencia remotos.Pases temporales para visitantes generados desde App.Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etcCaracterísticas PrincipalesPantalla LCD touch 7" (1024x600)Doble Cámara de 2 mp,con luz complementaria (IR,WDR).Comunicación IP (10/100/1000 Mbps)Distancia para reconocer rostro: 0.3 a 3 metros.Múltiple autenticacionSoporta hasta 10,000 rostrosSoporta hasta 50,000 tarjetas Mifare, Feñica, Desfire. aquí.Soporta hasta 10,000 huellas con módulo (por separado DS-KAB673-FBQR)Soporta hasta 150,000 eventosControl de acceso por horariosAudio bidireccionalDetección de cubrebocasFuncion WDRCaracterísticas Físicas y EléctricasAlimentación: 12 Vcc a 24 Vcc @ 2A (No incluida)Temperatura de operación: -30°C a 60°CHumedad soportada: 0 a 90% (sin condensación)Dimensiones (mm): 110.5 x 209.2 x 24Índice de protección: IP65Interfaces:Wiegand: 1Network: 1WiFi: 1USB (para módulo): 1RS-485: 1Alarma IN/OUT: 2/1Timbre de puerta: 1Botón de salida: 1Tamper: 1Salida de relevador para chapaSalida de audio 3.5mmCaracterísticas DestacadasEl terminal frontal de la serie DS-K1T673 adopta un algoritmo DEEP LEARNING con HIK-IA que ayuda a reconocer el rostro de las personas más rápido y con mayor precisión. Aplicable en escenarios, como edificios, empresas, industrias y otras áreas importantes.Soporta pases temporales para visitantes (código QR y PIN) con HikConnect Teams.Soporta lector esclavo Ver aquíSoporta SIP Estándar.Llamada de Videoportero Multiapartamento Directo a la App Mediante HikConnect TeamsOtras Plataformas CompatiblesInstalaciones seguras con módulo esclavo DS-K2M061En una instalación de control de acceso convencional con dispositivos autónomos es recomendado añadir un sistema que permita mantener el control de la puerta desde el interior del recinto aumentando significativamente la seguridad de nuestra instalación.¿Por qué es recomendado usar un módulo seguro para sistemas autónomos?Demostración de DesempeñoLectura de Rostros Ultra RápidaPrueba con Hermanos GemelosIntegración con Torniquetes¿Configuración con IVMS4200? Consulte el video paso a paso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD táctil de 7" (1024x600)
Característica 2	Doble cámara 2 MP con IR y WDR
Característica 3	Reconocimiento facial de 0.3 a 3 metros
Característica 4	Autenticación múltiple: 10,000 rostros y 50,000 tarjetas
Característica 5	Comunicación IP hasta 1000 Mbps
Característica 6	Compatible con función de videoportero multiapartamento con los monitores DS-KH6320WTE1 / DS-KH6350WTE1