



Terminal Hembra Aislada / Cables 12-10 AWG / Baterías Terminal F1 / Paquete 25 Piezas

SKU: CON-101-3A-03 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$30.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal hembra aislada completa diseñada para aplicaciones de conexión eléctrica en sistemas de respaldo de energía y baterías con terminal F1. Compatible con conductores de 12-10 AWG, proporciona una conexión segura y estable en instalaciones de infraestructura crítica. El aislamiento integral minimiza riesgos de cortocircuito accidental y contacto con elementos energizados. Fabricada con materiales resistentes a la degradación térmica y mecánica para garantizar continuidad operativa en condiciones de uso continuo. Presentación en paquete de 25 piezas para cubrimiento de múltiples puntos de conexión o reposición de inventario técnico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Terminal hembra aislada completa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de cable: 12-10 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Baterías con terminal F1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 25 piezas por paquete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento: Completo para seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión: Rápida y segura sin soldadura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de terminal12-10 AWG</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango AWG12-10 AWG</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de bateríaTerminal F1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AislamientoCompleto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Mecánicas y Empaque</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad por paquete25 piezas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialDuradero y resistente</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de conexiónRápida y segura</div></div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminales hembra25 unidades</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>TipoAislada completa 12-10 AWG</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento completo para protección eléctrica superior
Característica 2	Compatibilidad con cables de 12-10 AWG de alta capacidad
Característica 3	Conexión rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño reforzado para durabilidad en entornos exigentes
Característica 5	Formato F1 para baterías estándar de respaldo de energía
Característica 6	Paquete de 25 unidades para mantenimiento escalable