



Terminal Hospitalaria Empotrable / 12 Entradas Digitales / VoIP SIP con Puerto FXS / PoE / Bus RS485 / 2 Puertos Ethernet / 267x164x62 mm

SKU: NX0015 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$12,164.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal hospitalaria empotrable diseñada para integrarse en sistemas de llamada paciente-enfermera sobre infraestructura IP. Equipada con 12 entradas digitales para conectar dispositivos de asistencia y emergencia, permite la comunicación de voz mediante protocolo VoIP SIP e incluye un puerto FXS para la conexión directa de extensiones telefónicas analógicas. Su arquitectura con bus RS485 facilita el control de periféricos hospitalarios, mientras que sus dos puertos Ethernet ofrecen conectividad redundante. La unidad admite alimentación dual mediante fuente de 12 VCC o PoE IEEE 802.3af, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional en entornos donde la red de datos ya está desplegada. Su formato compacto de 267 x 164 x 62 mm permite una instalación discreta en cabeceras de cama, puestos de enfermería o muros sanitarios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>12 entradas digitales para dispositivos de asistencia y emergencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación VoIP SIP con puerto FXS para telefonía integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble alimentación: 12 VCC y PoE IEEE 802.3af<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Bus RS485 para control de periféricos hospitalarios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 puertos Ethernet con conectividad redundante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño empotrable compacto de 267 x 164 x 62 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Entradas digitales: 12<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Protocolo de voz: VoIP SIP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Puerto telefónico: FXS para extensión analógica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Bus de periféricos: RS485<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Puertos Ethernet: 2 (redundancia)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alimentación: 12 VCC / PoE IEEE 802.3af<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Dimensiones (An x Al x Pr): 267 x 164 x 62 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Formato: Empotrable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Terminal hospitalaria empotrable NX0015</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa con infraestructura Ethernet hospitalaria existente
Característica 2	Puerto FXS para conectar extensiones telefónicas analógicas sin adaptadores
Característica 3	Doble alimentación 12 VCC o PoE IEEE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 4	Conectividad Ethernet redundante con 2 puertos para alta disponibilidad
Característica 5	Bus RS485 para gestión centralizada de periféricos hospitalarios
Característica 6	Diseño empotrable de 62 mm de profundidad para espacios reducidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 19:22