



Terminal IP de Habitación / Código Azul / PoE / RFID 125 kHz / VoIP SIP / Perfil 33 mm / Cancelación de Eco

SKU: NX0019/B Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$18,429.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal IP de habitación diseñada para entornos hospitalarios que requiere comunicación inmediata entre pacientes y personal de enfermería. Integra botón de código azul para emergencias médicas, lector RFID 125 kHz para identificación de personal, y altavoz con cancelación digital de ecos para llamadas VoIP SIP de alta claridad. Su construcción en material antibacteriano y perfil compacto de 33 mm de espesor la hacen apta para instalación en espacios sanitarios con estrictos requisitos de higiene. La alimentación mediante PoE IEEE 802.3af o fuente de 12 VCC ofrece flexibilidad de despliegue según la infraestructura disponible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: baseline;*>•Material antibacteriano para mayor higiene en entornos clínicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: baseline;*>•Altavoz y lector RFID 125 kHz integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: baseline;*>•Alimentación 12 VCC o PoE IEEE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: baseline;*>•Cancelación de ecos digital (AEC) para claridad de llamadas VoIP SIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: baseline;*>•Dimensiones compactas: 243 x 119 x 33 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: baseline;*>•Botón azul para llamada de médico y control de alarmas<li style='padding: 8px 0; display: flex; align-items: baseline;*>•Tres botones físicos para generar alarmas, cancelar alertas y control</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protocolo VoIP SIP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Cancelación de ecos digital (AEC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Lector RFID 125 kHz integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Altavoz integrado<li style='padding: 6px 0;*>Botón de código azul con identificación de habitación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dimensiones: 243 x 119 x 33 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Material antibacteriano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;*>PoE IEEE 802.3af o fuente 12 VCC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Terminal IP NX0019/B<li style='padding: 6px 0;*>Nota: requiere certificación para instalación y soporte técnico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material antibacteriano para entornos hospitalarios exigentes
Característica 2	Botón azul de código azul con identificación exacta de habitación
Característica 3	Lector RFID 125 kHz integrado para control de personal
Característica 4	Cancelación digital de ecos para comunicación clara en llamadas VoIP
Característica 5	Alimentación dual por PoE 802.3af o fuente 12 VCC
Característica 6	Tres botones físicos para alarmas, cancelación y control