



Terminal Inteligente para Habitación Hospitalaria / Pantalla Táctil 7" / RFID 125 kHz / VoIP SIP Bidireccional / PoE IEEE 802.3af / Bus RS485 / Carcasa Antibacteriana

SKU: NX1021    Marca: IBERNEX    Categoría: Atención Sociosanitaria

\$19,268.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Terminal inteligente diseñada para centralizar la gestión de habitaciones hospitalarias mediante una interfaz táctil de 7 pulgadas operable con guantes de látex. Integra lector RFID de 125 kHz para identificación sin contacto del personal, comunicación de audio bidireccional mediante protocolo VoIP SIP con micrófono omnidireccional, y bus RS485 para la conexión directa de hasta dos pulsadores de cama. Permite la codificación de alarmas directamente desde la habitación, eliminando la necesidad de desplazarse a la consola de enfermería o abrir software externo, con motivos de codificación personalizables según las necesidades del área clínica. La alimentación mediante PoE IEEE 802.3af simplifica la instalación con un solo cable de red, mientras que su carcasa antibacteriana de 235 x 155 x 35 mm garantiza la higiene en entornos médicos sensibles. Requiere certificación para su instalación y solicitud de soporte técnico.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Pantalla táctil 7" color operable con guantes de látex</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Lector RFID 125 kHz para identificación sin contacto</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Audio bidireccional VoIP SIP con micrófono omnidireccional</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Bus RS485 para hasta 2 pulsadores de cama directos</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Gestión de alarmas con codificación personalizable en habitación</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Alimentación PoE IEEE 802.3af (un solo cable)</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Dimensiones: 235 x 155 x 35 mm</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Carcasa antibacteriana para entornos hospitalarios</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Montaje en pared</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Requiere certificación para instalación y soporte técnico</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Pantalla táctil operable con guantes de látex para higiene hospitalaria       |
| Característica 2 | Codificación de alarmas en habitación sin desplazarse a consola de enfermería |
| Característica 3 | Audio VoIP SIP bidireccional con micrófono omnidireccional integrado          |
| Característica 4 | Alimentación PoE IEEE 802.3af con un solo cable de red                        |
| Característica 5 | Bus RS485 para conexión directa de hasta 2 pulsadores de cama                 |
| Característica 6 | Carcasa antibacteriana de 235 x 155 x 35 mm para entornos clínicos            |

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:46