

Sin imagen disponible

Terminal Macho / Fibra Óptica / Conector E23061305 / Diseño Compacto / Resistente a Impactos

SKU: WM-1002ND Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Terminal macho diseñado para aplicaciones de fibra óptica con conector tipo E23061305. Su construcción compacta y ergonómica facilita la instalación en espacios reducidos y entornos de alta densidad de cableado. Fabricado con materiales resistentes a impactos y condiciones extremas de operación, garantiza desempeño confiable en instalaciones industriales, centros de datos y infraestructuras de telecomunicaciones. Ofrece transmisión de datos a alta velocidad con baja latencia, manteniendo la integridad de la señal óptica incluso en condiciones de alta demanda. La interfaz de conexión está diseñada para minimizar interferencias electromagnéticas y pérdidas de inserción.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Conector tipo E23061305 especializado para fibra ópticaDiseño compacto y ergonómico que simplifica la instalaciónMaterial resistente a impactos y condiciones ambientales extremasCompatibilidad con estándares industriales de fibra ópticaTransmisión de datos a alta velocidad con baja latenciaInterfaz de conexión segura con protección contra interferencias<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Terminal Macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tecnología</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Modelo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>E23061305</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto y Ergonómico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Impactos y Condiciones Extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industriales de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta Velocidad / Baja Latencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Interferencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Libre de Interferencias</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos a alta velocidad y bajo latencia
Característica 2	Interfaz de conexión segura y libre de interferencias
Característica 3	Material resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 4	Diseño compacto y ergonómico para fácil instalación
Característica 5	Compatibilidad con estándares industriales de fibra óptica
Característica 6	Conector especializado para aplicaciones de fibra óptica