



Terminal de Control de Acceso / Reconocimiento Facial 2 MP / Lector MIFARE 13.56 MHz / Pantalla Táctil 4.3" / PoE y Wi-Fi / IP65 / 1,500 Rostros / 3,000 Huellas / SIP

SKU: DS-K1T342MFWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$3,853.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de control de acceso multimetodo diseñada para entornos corporativos y exteriores exigentes. Integra reconocimiento facial mediante cámara dual de 2 MP con algoritmos de deep learning, lector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz con cifrado y autenticación mutua, y sensor de huellas dactilares. La pantalla táctil de 4.3" permite interacción directa con el usuario y compatibilidad con protocolos ISAPI e ISUP 5.0. Soporta gestión en la nube a través de Hik-Connect Teams SaaS, facilitando la administración remota de múltiples sitios. La conectividad dual PoE 802.3at y Wi-Fi reduce la dependencia de infraestructura cableada, mientras que la certificación IP65 y el rango operativo de -30 °C a 60 °C garantizan funcionamiento continuo en condiciones climáticas adversas. Capacidad de 1,500 rostros y 3,000 huellas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Reconocimiento facial con cámara dual 2 MP y deep learning<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lector MIFARE 13.56 MHz con cifrado y autenticación mutua<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor de huellas dactilares: 3,000 huellas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad facial: 1,500 rostros<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla táctil 4.3" con soporte ISAPI e ISUP 5.0<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad PoE 802.3at y Wi-Fi<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gestión en la nube: Hik-Connect Teams SaaS<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">SIP estándar para integración con sistemas de comunicación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección IP65 para uso exterior<li style="margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango operativo de temperatura: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cámara: Dual 2 MP con deep learning<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad facial: 1,500 rostros<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad huellas: 3,000 huellas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Lector tarjetas: MIFARE 13.56 MHz<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cifrado: Autenticación mutua<li style="margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Protocolos: ISAPI, ISUP 5.0, SIP estándar<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Pantalla: Táctil 4.3"<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Alimentación: PoE 802.3at<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Conectividad: Wi-Fi<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección: IP65<li style="margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Temperatura operativa: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Terminal de control de acceso DS-K1T342MFWX-E1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación triple por rostro, huella dactilar y tarjeta MIFARE para máxima seguridad perimetral
Característica 2	Cifrado con autenticación mutua en tarjetas MIFARE que previene clonación no autorizada
Característica 3	Cámara dual con deep learning que reduce falsos positivos en condiciones de iluminación variables
Característica 4	Gestión centralizada en la nube mediante Hik-Connect Teams para operación multi-sitio sin servidor local
Característica 5	Alimentación PoE 802.3at y Wi-Fi que elimina dependencia de infraestructura cableada eléctrica
Característica 6	Operación en exteriores de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) con protección IP65 contra polvo y agua