



Terminal de Control de Acceso Facial / Reconocimiento 1,500 Rostros / Lector Prox EM 125 kHz / 3,000 Huellas / Pantalla Táctil 4.3" / PoE 802.3at / Wi-Fi / IP65 / -30°C a 60°C

SKU: DS-K1T342EFWX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$4,188.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal multibiométrica de control de acceso diseñada para operación en exteriores, con protección IP65 y rango térmico de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F). Integra cámara dual de 2 MP con algoritmos de deep learning para reconocimiento facial de hasta 1,500 rostros, lector de huellas dactilares con capacidad para 3,000 plantillas y lector de proximidad sin contacto EM 125 kHz. La pantalla táctil de 4.3" permite interacción directa con el usuario, mientras que la conectividad PoE 802.3at y Wi-Fi ofrecen flexibilidad de instalación. Soporta protocolos ISAPI e ISUP 5.0, gestión en la nube mediante Hik-Connect Teams SaaS y comunicación SIP estándar para integración con sistemas de videoportería IP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento facial: 1,500 rostros, cámara dual 2 MP con deep learningLector de huellas dactilares: 3,000 plantillasLector Prox EM 125 kHz de proximidad sin contactoPantalla táctil 4.3" con interfaz de usuario integradaConectividad: PoE 802.3at y Wi-FiProtocolos: ISAPI, ISUP 5.0, SIP estándarGestión en la nube: Hik-Connect Teams SaaSProtección exterior: IP65, operación de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Capacidad facial: 1,500 rostrosCapacidad huellas: 3,000 plantillasCámara: Dual 2 MP con deep learningLector Prox: EM 125 kHz sin contactoPantalla: Táctil 4.3"Protocolos: ISAPI, ISUP 5.0Comunicación: SIP estándarGestión: Hik-Connect Teams SaaS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Alimentación: PoE 802.3atConectividad: Ethernet y Wi-FiProtección: IP65 para exteriorRango térmico: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Terminal de control de acceso DS-K1T342EFWX-E1Material de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con deep learning y cámara dual 2 MP
Característica 2	Tres métodos de autenticación: rostro, huella y tarjeta prox
Característica 3	Pantalla táctil 4.3" con integración ISAPI e ISUP 5.0
Característica 4	Gestión centralizada en la nube mediante Hik-Connect Teams SaaS
Característica 5	Instalación flexible con PoE 802.3at y conectividad Wi-Fi
Característica 6	Operación en exterior con protección IP65 y rango térmico extendido