



Terminal de Reconocimiento Facial / Pantalla Táctil 4.3 pulgadas / Wi-Fi / IP65 / Alcance 0.3 a 1.5 m (0.98 a 4.92 ft) / 3,000 Usuarios / 150,000 Eventos / WDR / QR / Videoportero

SKU: DS-K1T341CMFW Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$4,548.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de reconocimiento facial diseñada para operación en exteriores con grado de protección IP65. Incorpora pantalla táctil de 4.3 pulgadas de alta resolución y cámara de 2 megapíxeles con lente gran angular dual para captura óptima en rango de 0.3 a 1.5 metros. El sistema soporta hasta 3,000 usuarios con capacidad de registro de 150,000 eventos, integrando funciones de videoportero para ambientes de bajo ruido, lectura de códigos QR y tecnología WDR para compensación de contraste en condiciones de iluminación variable. La conectividad Wi-Fi permite despliegue flexible sin dependencia de cableado estructurado, mientras que la plataforma de gestión en la nube habilita administración centralizada de usuarios, roles y sucursales con sincronización automática por áreas de trabajo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla táctil de 4.3 pulgadas de alta resolución<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cámara 2 MP con lente gran angular dual<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Reconocimiento facial en rango de 0.3 a 1.5 metros (0.98 a 4.92 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad para 3,000 usuarios y 150,000 eventos registrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad Wi-Fi para instalación flexible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección IP65 para operación en exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Función WDR para compensación de luz contrastada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lectura de códigos QR para acceso alternativo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Función de videoportero para ambientes de bajo ruido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Integración SaaS para gestión de seguridad unificada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Soporte P2P para conectividad remota<h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución de cámara: 2 MP<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Lente: Gran angular dual<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de reconocimiento: 0.3 a 1.5 m (0.98 a 4.92 ft)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad de usuarios: 3,000<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad de eventos: 150,000 registrados<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología WDR integrada<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Lectura de códigos QR habilitada<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Función videoportero (ambientes de bajo ruido)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Integración SaaS para gestión unificada<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sincronización automática de usuarios por áreas<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Chequeo de asistencia con ubicación GPS vía app<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Reportes de acceso y asistencia remotos<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Pases temporales para visitantes desde app<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Integrable con videovigilancia, intercom y monitoreo de vehículos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial en 0.3 a 1.5 m con cámara dual 2 MP gran angular
Característica 2	Pantalla táctil 4.3 pulgadas para operación directa en campo
Característica 3	Almacenamiento de 150,000 eventos para auditoría extendida
Característica 4	Gestión SaaS unificada con sincronización automática por áreas
Característica 5	Control de asistencia con verificación GPS mediante app móvil
Característica 6	Generación de pases temporales para visitantes desde smartphone