



Termistor Block / Sensor Temperatura -40°C a +125°C / Compatible SS25 / Terminales Cobre

SKU: TSS25B Marca: ASTRON Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$36.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El termistor block negro es un sensor de temperatura de alta precisión diseñado específicamente para integrarse con fuentes conmutadas SS25. Su construcción robusta permite operar en condiciones extremas con un rango térmico que abarca desde -40°C hasta +125°C, garantizando lecturas confiables en entornos industriales exigentes. El diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que los terminales de cobre aseguran conexiones eléctricas estables y de baja resistencia. Es ideal para aplicaciones de monitoreo térmico en sistemas de alarma y seguridad donde la detección temprana de anomalías de temperatura es crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Sensor de temperatura de alta precisión para monitoreo continuoCompatibilidad garantizada con sistemas de alarma SS25Diseño compacto que simplifica la instalación en espacios limitadosRango operativo extendido de -40°C a +125°CMaterial resistente a condiciones adversas de ambientes industrialesTerminales de cobre para conexión segura y estable<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Termistor Block</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Para SS25</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a +125°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Terminales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Entorno</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de temperatura de alta precisión
Característica 2	Compatible con sistemas de alarma SS25
Característica 3	Diseño compacto y fácil instalación
Característica 4	Rango operativo -40°C a +125°C
Característica 5	Material resistente a ambientes industriales
Característica 6	Conexión segura con terminales de cobre