



Termómetro Dual IR/Sonda / -40 a 300 °C (-40 a 572 °F) / Relación D:S 8:1 / IP54 / Retroiluminado

SKU: IR-07 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$3,005.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Termómetro de doble función diseñado para profesionales de HVAC, mantenimiento industrial y electricidad. Combina medición por infrarrojo sin contacto con sonda de temperatura de contacto, permitiendo evaluar superficies, líquidos, ventilaciones y ductos con un solo instrumento. La relación de distancia 8:1 del sensor IR garantiza lecturas precisas a distancia, mientras que la sonda de acero inoxidable con gancho facilita mediciones manos libres en espacios confinados. Incluye cálculo diferencial de temperatura, láser de enfoque y pantalla retroiluminada para operación en condiciones de campo exigentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de medición: -40 a 300 °C (-40 a 572 °F)Termómetro infrarrojo: relación distancia:spot 8:1Láser de enfoque para puntería precisaCálculo diferencial de temperatura (T1-T2) entre IR y sondaRetención de datos (hold)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de aguaResistencia a caídasDiseño compacto para portabilidadSonda de acero inoxidable apta para líquidos y superficiesGancho en sonda para uso manos libresPerilla de fácil apertura en sonda</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Termómetro dual IR/sondaBaterías (tipo según especificación de fabricante)</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota importante: No es un dispositivo médico. No utilizar en personas ni animales. El láser de enfoque funciona como puntero para identificar el área de medición del infrarrojo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición dual: infrarrojo sin contacto y sonda con contacto para máxima versatilidad
Característica 2	Sonda de acero inoxidable con gancho para operación manos libres en ductos
Característica 3	Cálculo diferencial T1-T2 entre infrarrojo y sonda para diagnóstico rápido
Característica 4	Láser de enfoque para precisión en el punto de medición a distancia
Característica 5	Pantalla retroiluminada con retención de datos para ambientes oscuros
Característica 6	Construcción IP54 resistente a polvo, salpicaduras y caídas en campo