



Termómetro Infrarrojo / Doble Láser / IR y Sonda Tipo K / Rango -40 a 650 °C (-40 a 1200 °F) / Resolución 20:1 / Emisividad Ajustable

SKU: IR-10K Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$4,918.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Termómetro infrarrojo de doble láser diseñado para profesionales de mantenimiento, HVAC y electricidad industrial. Combina medición por radiación infrarroja en superficies con lectura mediante sonda Tipo K para aire, gases o líquidos. El sistema de doble láser delimita visualmente el área exacta de medición, reduciendo errores por dispersión del spot óptico. La resolución 20:1 permite trabajar a distancia segura en equipos energizados o puntos de difícil acceso. Emisividad ajustable de 0.1 a 1.0 garantiza precisión en materiales con distintas propiedades térmicas. Incluye alarma configurable y pantalla retroiluminada para condiciones de baja luminosidad en plantas industriales y cuartos eléctricos. No es un dispositivo médico; no utilizar en personas ni animales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición dual: infrarrojo para superficies y sonda Tipo K para aire, gases o líquidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble láser para enfoque preciso del objetivo y delimitación del área de medición<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución óptica 20:1 (distancia a objetivo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición IR y sonda Tipo K: -40 a 1200 °F (-40 a 650 °C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Emisividad ajustable de 0.1 a 1.0 para múltiples aplicaciones y tipos de materiales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma visual y audible para temperaturas que exceden límites configurados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla retroiluminada brillante para ambientes poco iluminados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No es un dispositivo médico; no utilizar en personas ni animales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de medición: Infrarrojo (IR) y sonda Tipo K<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango IR: -40 a 1200 °F (-40 a 650 °C)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango sonda Tipo K: -40 a 1200 °F (-40 a 650 °C)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución óptica: 20:1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Emisividad: Ajustable de 0.1 a 1.0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma: Visual y audible para límites excedidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: Retroiluminada para ambientes oscuros<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador de área: Doble láser para enfoque preciso</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Termómetro infrarrojo de doble láser<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sonda Tipo K</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición dual IR y sonda Tipo K hasta 1200 °F (650 °C)
Característica 2	Doble láser para identificación precisa del área de medición
Característica 3	Emisividad ajustable 0.1 a 1.0 para distintos materiales
Característica 4	Alarma visual y audible por temperaturas fuera de límites
Característica 5	Pantalla retroiluminada para operación en espacios oscuros
Característica 6	Resolución óptica 20:1 para mediciones a distancia segura