

Sin imagen disponible

Termómetro IR / Sin contacto / -30°C a 500°C / Precisión ±1.5% / LCD retroiluminada / -22°F a 932°F

SKU: FLUKE-61 Marca: FLUKE Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$7,474.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Termómetro infrarrojo sin contacto diseñado para profesionales de mantenimiento, ingenieros de planta y técnicos de campo que requieren mediciones rápidas y seguras de temperatura en equipos en operación, sistemas eléctricos, HVAC y procesos industriales. Su tecnología IR permite evaluar puntos calientes sin interrumpir el funcionamiento ni exponer al operador a superficies peligrosas. La alarma de alta temperatura automatiza la detección de anomalías térmicas, mientras que su construcción ergonómica facilita inspecciones prolongadas en entornos difíciles.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Medición infrarroja sin contacto para acceso a zonas inaccesibles o peligrosasRango de temperatura -30°C a 500°C (-22°F a 932°F) cubre aplicaciones industriales generalesPrecisión de ±1.5°C o ±1.5% del valor medido, el criterio más restrictivo prevalecePantalla LCD con retroiluminación para visibilidad en espacios con poca iluminaciónFunción de alarma de alta temperatura con umbral configurableDiseño ergonómico y ligero para transporte continuo en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Principio de medición</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Infrarrojo sin contacto</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-30°C a 500°C
-22°F a 932°F</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Precisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>±1.5°C o ±1.5%
(el valor mayor prevalece)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Funciones especiales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Alarma de alta temperatura</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ergonómico y portátil</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición sin contacto para mayor seguridad
Característica 2	Alarma de alta temperatura configurable
Característica 3	Diseño ergonómico para uso prolongado
Característica 4	Pantalla LCD retroiluminada en ambientes oscuros
Característica 5	Precisión dual ±1.5°C o ±1.5% del valor leído
Característica 6	Portabilidad óptima para campo e industria