



Termómetro Infrarrojo / Rango -30°C a 350°C (-22°F a 662°F) / Precisión ±2% / Relación D:P 10:1 / IP40 / Resistencia Caída 1 m (3.3 ft)

SKU: FLUKE-59MAXESP Marca: FLUKE Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$3,352.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Termómetro infrarrojo de mano diseñado para mediciones de temperatura sin contacto en rangos industriales y HVAC. Opera entre -30°C y 350°C con precisión de ±2% o ±2°C, lo que garantiza lecturas confiables en superficies metálicas, plásticos y equipos eléctricos. Su relación distancia-punto 10:1 permite medir objetivos pequeños desde posiciones seguras, mientras que el tiempo de respuesta de 500 ms facilita el escaneo de múltiples puntos en inspecciones rutinarias. La carcasa resiste caídas de 1 m (3.3 ft) y cumple con clasificación IP40 para polvo, siendo apto para entornos de mantenimiento, producción y servicios técnicos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -30°C a 350°C (-22°F a 662°F)Precisión ≥0°C: ±2°C o ±2% de lectura, el valor mayorPrecisión ≥-10°C: ±2.0°C; ±3.0°CPrecisión ≥32°F: ±4.0°F o ±2.0% de lectura, el valor mayorPrecisión ≥14°F: ±4.0°F; ±6.0°FTiempo de respuesta (95%): 500 msRespuesta espectral: 8 mm a 14 mmEmisividad: 0.10 a 1.00Relación distancia-punto: 10:1Resistencia a caídas: 1 m (3.3 ft)Clasificación IP: IP40Alimentación: Batería AA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango: -30°C a 350°C (-22°F a 662°F)Precisión ≥0°C: ±2°C o ±2%Precisión ≥-10°C: ±2.0°C; ±3.0°CPrecisión ≥32°F: ±4.0°F o ±2.0%Precisión ≥14°F: ±4.0°F; ±6.0°FTiempo de respuesta: 500 ms (95%)Respuesta espectral: 8-14 mmEmisividad: 0.10-1.00Relación D:P: 10:1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a caídas: 1 m (3.3 ft)Clasificación IP: IP40Diseño: Compacto y ergonómicoAlimentación: Batería AA</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Termómetro infrarrojo FLUKE 59 MAXBatería AA</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición sin contacto en 500 ms para diagnóstico rápido
Característica 2	Relación distancia-punto 10:1 para acceso a zonas de difícil alcance
Característica 3	Emisividad ajustable 0.10 a 1.00 para distintos materiales
Característica 4	Diseño compacto y ergonómico para uso prolongado en campo
Característica 5	Resistencia a caídas de 1 m (3.3 ft) para entornos industriales
Característica 6	Alimentación con batería AA para reemplazo inmediato

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:26