



Termopar para Piloto Permanente / Salida 30 mV / Cable 1.2 m (3.9 ft) / Unión Caliente 760 °C / Conector 11/32"

SKU: Q340A1108/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$264.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El termopar para piloto permanente es un componente de repuesto esencial en sistemas de calefacción a gas. Detecta la llama piloto mediante el diferencial de temperatura entre su punta y su base, generando un voltaje de corriente directa de 30 mV que mantiene abierta la válvula de seguridad de gas. Esta señal millivoltica permite el paso controlado de gas al quemador principal mientras el piloto permanece encendido. Su diseño con adaptador y clip de presión facilita la instalación rápida en quemadores de calentadores, calderas y equipos de calefacción residencial y comercial. La unión caliente soporta temperaturas de hasta 760 °C, garantizando operación continua en condiciones de alta exigencia térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de llama piloto en sistemas de calefacción a gas con piloto permanenteGenera una salida de 30 mV (rango normal de 26 a 32 mV) para operar la válvulaCable de 48 pulgadas (1.2 m / 1219 mm) de longitudSoporta hasta 760 °C en la unión caliente y 416 °C en la unión fríaConector de tuerca macho de 11/32 pulgada compatible con unidades PilotstatIncluye adaptador y clip de presión para instalación rápida en el quemadorResistencia eléctrica de 0.03 ohms</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Salida de voltaje: 30 mV (rango 26 a 32 mV)Resistencia eléctrica: 0.03 ohmsTemperatura unión caliente: 760 °C máx.Temperatura unión fría: 416 °C máx.</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Longitud de cable: 48 pulgadas (1.2 m / 1219 mm)Conector: tuerca macho 11/32'Compatibilidad: unidades PilotstatAdaptador y clip de presión incluidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Termopar con cable de 1.2 mAdaptador de instalaciónClip de presión para quemador</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta la llama piloto en sistemas de calefacción a gas con piloto permanente
Característica 2	Genera una salida de 30 mV (rango normal de 26 a 32 mV) para operar la válvula
Característica 3	Cable de 48 pulgadas (1.2 m / 1219 mm) de longitud
Característica 4	Soporta hasta 760°C en la unión caliente y 416°C en la unión fría
Característica 5	Conector de tuerca macho de 11/32 pulgada compatible con unidades Pilotstat
Característica 6	Incluye adaptador y clip de presión para instalación rápida en el quemador
Característica 7	Resistencia eléctrica de 0.03 ohms