



Termostato Comercial / Alimentación 100-277 VAC / BACnet MS/TP y Modbus RTU / Pantalla Táctil 2.4" / Control Fan Coil 2/4 Tubos

SKU: TC300C-G Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$6,033.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TC300CG es un termostato comercial cableado diseñado para el control de sistemas HVAC en edificios comerciales. Se alimenta directamente de línea con un rango de 100 a 277 VAC y se comunica mediante BACnet MS/TP o Modbus RTU a través de un bus RS485, permitiendo su integración directa a sistemas de automatización de edificios existentes. Es compatible con aplicaciones de fan coil de 2 o 4 tubos, sistemas convencionales 1H/1C y 2H/2C, así como bombas de calor de aire o de fuente de agua 2H/1C. Incorpora una pantalla táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas con resolución de 320x240 píxeles, sensores integrados de temperatura y humedad, y un anillo LED indicador que cambia a azul en modo enfriamiento y naranja en modo calefacción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Termostato comercial cableado para sistemas de fan coil, calefacción y aire acondicionadoAlimentación de línea: 100 a 277 VAC, 50/60 HzComunicación BACnet MS/TP y Modbus RTU vía bus RS485Pantalla táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas, 320x240 píxelesAnillo LED indicador: azul en enfriamiento, naranja en calefacciónSensores integrados de temperatura y humedadCompatible con fan coil de 2/4 tubos, 1H/1C, 2H/2C y bomba de calor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Fan coil 2/4 tubos, 1H/1C, 2H/2C, bomba de calor 2H/1CSensores: Temperatura y humedad integradosIndicación LED: Azul (enfriamiento), naranja (calefacción)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 100 a 277 VAC, 50/60 HzComunicación: BACnet MS/TP, Modbus RTU, bus RS485Pantalla: Táctil capacitiva TFT 2.4 pulgadas, 320x240 píxeles</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Termostato TC300CGAccesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa a BMS mediante BACnet MS/TP o Modbus RTU sobre RS485
Característica 2	Pantalla táctil capacitiva TFT de 2.4 pulgadas para operación intuitiva in situ
Característica 3	Alimentación universal de línea 100 a 277 VAC elimina necesidad de transformador externo
Característica 4	Anillo LED bicolor para identificación visual inmediata de modo enfriamiento o calefacción
Característica 5	Sensores integrados de temperatura y humedad reducen componentes y cableado adicional
Característica 6	Compatibilidad con fan coil 2/4 tubos, 1H/1C, 2H/2C y bomba de calor para versatilidad de proyecto