



Termostato Comercial Conectado / BACnet MS/TP e IP sobre Wi-Fi / Pantalla Táctil TFT 4 Pulgadas / 5 Etapas Calefacción / 3 Etapas Refrigeración

SKU: TC500A-N Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$8,202.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Termostato comercial conectado diseñado para el control y monitoreo de unidades rooftop (RTU), bombas de calor y sus accesorios en entornos comerciales. Ofrece comunicación mediante BACnet MS/TP, BACnet IP sobre Wi-Fi, Bluetooth y Sylk, facilitando su integración con plataformas de automatización de edificios existentes. Incorpora algoritmos de control orientados a equilibrar eficiencia energética y confort térmico, con capacidad de configuración y supervisión remota a través de aplicación móvil. Equipado con pantalla táctil TFT de 4 pulgadas, sensores ambientales integrados y terminales universales expandibles para adaptarse a diversas configuraciones de equipos HVAC.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Control y monitoreo de unidades rooftop (RTU), bomba de calor y accesorios<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad BACnet MS/TP, BACnet IP sobre Wi-Fi, Bluetooth y Sylk<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Hasta 5 etapas de calefacción y 3 etapas de refrigeración en bomba de calor<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración y monitoreo remoto vía aplicación móvil<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">4 terminales universales y un par de terminales Sylk para accesorios<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sensores integrados de temperatura, humedad y proximidad</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Control de unidades rooftop (RTU)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Control de bomba de calor<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Hasta 3 etapas de refrigeración en bomba de calor<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Hasta 5 etapas de calefacción<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Control de accesorios HVAC</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad y Físico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">BACnet MS/TP<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">BACnet IP sobre Wi-Fi<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Bluetooth<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">4 terminales universales<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 par de terminales Sylk para accesorios<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Pantalla táctil TFT de 4 pulgadas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Resolución 480 x 480 píxeles<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sensor de temperatura integrado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sensor de humedad integrado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sensor de proximidad integrado</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Termostato comercial conectado TC500AN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración nativa con sistemas BMS mediante BACnet y Sylk
Característica 2	Monitoreo y ajuste remoto desde aplicación móvil dedicada
Característica 3	Control multietapa para rooftop y bomba de calor
Característica 4	Sensores integrados de temperatura, humedad y proximidad
Característica 5	4 terminales universales expandibles para accesorios
Característica 6	Pantalla táctil de alta resolución para operación local intuitiva