



Termostato digital modulante de salida única, 24 Vac, para sistemas VAV hidrónicos o dependientes de presión con o sin recalentamiento

SKU: TB7980A1006/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$1,247.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El termostato digital TB7980A1006/U pertenece a la serie ZonePRO de Honeywell y ofrece control de temperatura individual proporcional integral adaptivo (P.I.A.) por zona en sistemas comerciales de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Es un modelo de salida única modulante, pensado para sistemas VAV hidrónicos o dependientes de presión, con o sin recalentamiento. Entrega una señal analógica de 0-10 Vdc o 2-10 Vdc para controlar un actuador de daño o válvula proporcional. Se alimenta con 24 Vac y se instala directamente en muro o en caja eléctrica estándar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Control de temperatura individual proporcional integral adaptivo (P.I.A.) por zonaSalida analógica única modulante de 0-10 Vdc o 2-10 Vdc para actuador de daño o válvulaPara sistemas VAV hidrónicos o dependientes de presión, con o sin recalentamientoAlimentación de 24 Vac, consumo de 25 mARango de punto de ajuste de 50°F a 95°F (10°C a 35°C)Memoria de protección que conserva la configuración y el punto de ajusteCompatible con actuadores VC6930/6934/6936, VC7930/7934/7936, ML6984 y ML7984<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación24 Vac, 25 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SalidaAnalógica modulante, 0-10 Vdc o 2-10 Vdc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de punto de ajuste50°F a 95°F (10°C a 35°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ControlProporcional integral adaptivo (P.I.A.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones2.7 x 4.6 x 1.0 in (69 x 118 x 27 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CableadoCalibre 18 AWG (1 mm²)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeDirecto a muro o caja eléctrica NEMA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación32°F a 140°F (0°C a 60°C)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de temperatura individual proporcional integral adaptivo (P.I.A.) por zona
Característica 2	Salida analógica única modulante de 0-10 Vdc o 2-10 Vdc para actuador de daño o válvula
Característica 3	Para sistemas VAV hidrónicos o dependientes de presión, con o sin recalentamiento
Característica 4	Alimentación de 24 Vac, consumo de 25 mA
Característica 5	Rango de punto de ajuste de 50°F a 95°F (10°C a 35°C)
Característica 6	Memoria de protección que conserva la configuración y el punto de ajuste
Característica 7	Compatible con actuadores VC6930/6934/6936, VC7930/7934/7936, ML6984 y ML7984