



SKU: WT201-915M Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$3,041.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}>Termostato inteligente diseñado para la gestión avanzada de sistemas HVAC en entornos comerciales e industriales. Soporta hasta cuatro etapas de calefacción y dos etapas de refrigeración, con opción de calefacción de emergencia integrada para garantizar la continuidad operativa ante fallos. Es compatible con múltiples equipos termomecánicos incluyendo bombas de calor, unidades PTAC, calderas y sistemas de aire acondicionado convencionales. Utiliza tecnología LoRaWAN para establecer comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo, permitiendo su despliegue en edificios inteligentes y plataformas de automatización (BMS) sin necesidad de infraestructura de cableado de datos externa. Ofrece una conexión estable y segura para el monitoreo y control remoto de variables térmicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 4 etapas de calefacción y 2 etapas de refrigeraciónOpción de calefacción de emergencia integradaCompatible con bombas de calor, PTAC, calderas y sistemas ACTecnología LoRaWAN de largo alcance y bajo consumo energéticoConexión estable y segura para control HVACControl HVAC inalámbrico para edificios inteligentes y automatización BMS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Etapas de calefacción: hasta 4Etapas de refrigeración: hasta 2Calefacción de emergencia: integrada (opcional)Equipos compatibles: bombas de calor, PTAC, calderas, ACTecnología de comunicación: LoRaWANAlcance inalámbrico: largo alcance (dependiente de gateway)Consumo energético: bajo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Control HVAC inalámbricoAutomatización de edificios (BMS)Edificios inteligentesGestión remota de climatización</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos del Ecosistema LoRaWAN</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Sensor LoRaWAN: dispositivo que captura y transmite datosGateway LoRaWAN: recibe señal y envía datos a internet (cobertura de 2 km a 15 km según entorno)Plataforma de gestión: software para visualización, alertas y administración de dispositivos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control multietapa de hasta 4 calefacción y 2 refrigeración para precisión térmica
Característica 2	Compatibilidad universal con bombas de calor, calderas y hornos
Característica 3	Detección inteligente de ocupación para optimización energética automática
Característica 4	Conectividad LoRaWAN de largo alcance con bajo consumo energético
Característica 5	Seguridad avanzada en transmisión para entornos críticos de control
Característica 6	Integración nativa con plataformas IoT, MQTT(S), HTTP y BACnet