



Termostato Inteligente Wi-Fi / 3H/2C Bomba de Calor / 2H/2C Convencional / Geolocalización / HomeKit / Energy Star

SKU: TH6320WF2003/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$3,950.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TH6320WF2003/U es un termostato inteligente Wi-Fi de la serie T6 Pro, diseñado para controlar sistemas de climatización residenciales de hasta 3 etapas de calor y 2 de frío en configuración de bomba de calor, o 2 etapas de calor y 2 de frío en sistemas convencionales. Integra conectividad Wi-Fi de 2.4 GHz para gestión remota mediante aplicación, geolocalización (geofencing) para ajuste automático de temperatura según la presencia del usuario, y compatibilidad con Apple HomeKit y otras plataformas de hogar inteligente. Incluye funciones avanzadas como bloqueo de calor auxiliar con sensor exterior o clima por internet, control de ventilación con ERV/HRV o compuerta de aire fresco, y certificación Energy Star para eficiencia energética.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Sistemas: hasta 3H/2C bomba de calor o 2H/2C convencional<li style='margin-bottom: 8px;'>• Rango calor: 4.5 °C a 32 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Rango frío: 10 °C a 37 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Bloqueo de calor auxiliar con sensor exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>• Combustible dual con clima por internet<li style='margin-bottom: 8px;'>• Control de ventilación: ERV/HRV o compuerta aire fresco• Certificación Energy Star</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Control remoto vía app Resideo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Geolocalización (geofencing)• Compatible con Apple HomeKit y plataformas de hogar inteligente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Termostato inteligente serie T6 Pro<li style='margin-bottom: 8px;'>• Base de montaje<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tornillos y anclajes de instalación• Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla sistemas de hasta 3 etapas de calor/2 de frío en bomba de calor, o 2H/2C convencional
Característica 2	Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) para control remoto vía app Resideo
Característica 3	Geolocalización (geofencing) para ajustar la temperatura según la ubicación del usuario
Característica 4	Compatible con Apple HomeKit y otras plataformas de hogar inteligente
Característica 5	Rango de ajuste de temperatura de 4.5°C a 32°C en calor y 10°C a 37°C en frío
Característica 6	Certificación ENERGY STAR para ahorro de energía
Característica 7	Control de ventilación con ERV/HRV o compuerta de aire fresco, y bloqueo de calor auxiliar con sensor exterior