



Termostato Inteligente Wi-Fi / Pantalla Táctil / 3H/2C Bomba de Calor / 2H/2C Convencional / Control Remoto / Humidificación y Ventilación

SKU: TH8321WF1001/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$4,651.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TH8321WF1001/U es un termostato inteligente Wi-Fi con pantalla táctil de la línea VisionPRO 8000, diseñado para controlar sistemas de climatización de hasta 3 etapas de calor y 2 de frío en configuraciones de bomba de calor o combustible dual, y hasta 2 etapas de calor y 2 de frío en sistemas convencionales. Es apto tanto para aplicaciones residenciales como comerciales ligeras. Permite el control remoto desde smartphone, tablet o computadora mediante servicio de conectividad en la nube, facilitando la gestión centralizada de la climatización. Incorpora un relevador para control de humidificación, deshumidificación o ventilación, así como protección de compresor y calor auxiliar mediante sensor exterior o datos climáticos en línea. La interfaz de pantalla táctil con centro de mensajes de 2 líneas proporciona visualización clara de estados y alertas operativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil con centro de mensajes de 2 líneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de sistemas hasta 3H/2C bomba de calor o combustible dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de sistemas hasta 2H/2C convencional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control remoto vía smartphone, tablet o computadora con servicio en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Relevador para control de humidificación, deshumidificación o ventilación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bloqueo de compresor y calor auxiliar con sensor exterior o datos climáticos en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apto para aplicaciones residenciales o comerciales ligeras<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de ajuste de temperatura: 4.5°C a 32°C en calor, 10°C a 37°C en frío</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Configuración bomba de calor: hasta 3H/2C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Configuración convencional: hasta 2H/2C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Combustible dual compatible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango calor: 4.5°C a 32°C<li style='padding: 6px 0;'>Rango frío: 10°C a 37°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Pantalla táctil con centro de mensajes de 2 líneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conectividad Wi-Fi integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Relevador para humidificación/deshumidificación/ventilación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entrada para sensor exterior<li style='padding: 6px 0;'>Línea VisionPRO 8000</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Termostato inteligente Wi-Fi TH8321WF1001/U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Manual de instalación y operación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tornillos y anclajes de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Placa de pared<li style='padding: 6px 0;'>Etiquetas de cableado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil con centro de mensajes de 2 líneas
Característica 2	Controla sistemas de hasta 3H/2C bomba de calor o combustible dual, y hasta 2H/2C convencional
Característica 3	Control remoto vía smartphone, tablet o computadora con el servicio Total Connect Comfort
Característica 4	Relevador para control de humidificación, deshumidificación o ventilación
Característica 5	Bloqueo de compresor y calor auxiliar con sensor exterior o datos de clima en la nube
Característica 6	Apto para aplicaciones residenciales o comerciales ligeras
Característica 7	Rango de ajuste de temperatura de 4.5°C a 32°C en calor y 10°C a 37°C en frío