



Termostato No Programable / 1 Etapa Calor/Frío / 20 a 30 VAC o 750 mV / Pantalla 2.37 in² con Retroiluminación LED / Montaje UWP

SKU: TH1110D2009/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$896.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Termostato no programable de la serie Pro 1 (T1 Pro) diseñado para controlar sistemas convencionales de calefacción y aire acondicionado de una etapa, así como bombas de calor de una etapa sin calor auxiliar. Orientado a instalaciones residenciales y comerciales ligeras que requieren regulación térmica directa sin funciones de programación horaria. Ofrece flexibilidad de alimentación mediante 20 a 30 VAC o sistemas de 750 mV (calefacción por pila/gravedad), con soporte para operación por baterías o cableado según la infraestructura disponible. Incorpora protección de compresor con retardo de reinicio integrado para preservar la vida útil del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de sistemas convencionales o bomba de calor de 1 etapa calor / 1 etapa frío, sin calor auxiliar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 20 a 30 VAC o sistemas de 750 mV (calefacción por pila/gravedad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionamiento con baterías o cableado según instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla de 2.37 pulgadas cuadradas con luz de fondo LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de compresor con retardo de reinicio integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación con sistema de montaje universal UWP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo: No programable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatibilidad: Sistemas convencionales o bomba de calor sin calor auxiliar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango calor: 0-32 °C<li style='padding: 6px 0;'>Rango frío: 10-37 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alimentación: 20 a 30 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alternativa: 750 mV (calefacción por pila/gravedad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Operación: Baterías o cableado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Pantalla: 2.37 in² con retroiluminación LED<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Sistema universal UWP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Retardo de reinicio del compresor integrado<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Residencial y comercial ligera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla sistemas convencionales o de bomba de calor de 1 etapa de calor y 1 de frío, sin calor auxiliar
Característica 2	Se alimenta con 20 a 30 Vac o con sistemas de 750 mV (calefacción por pila/gravedad)
Característica 3	Funciona con baterías o cableado, según la instalación
Característica 4	Pantalla de 2.37 pulgadas cuadradas con luz de fondo LED
Característica 5	Rango de ajuste: calor 0-32°C, frío 10-37°C
Característica 6	Protección de compresor con retardo de reinicio integrado
Característica 7	Se instala con el sistema de montaje universal UWP