



Termostato No Programable / 1 Etapa Calor/Frío / Alimentación 20-30 VAC o Baterías AAA / Terminales R, RC, C, W, Y, G, O, B / Formato Vertical

SKU: TH1110DV1009/U

Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

Categoría: Control de Temperatura

\$1,251.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Termostato no programable de formato vertical diseñado para controlar sistemas convencionales de calefacción y aire acondicionado de una etapa. Compatible con equipos de gas, aceite, eléctricos, calefacción por agua caliente de alta eficiencia, vapor, gravedad y sistemas de 750 mV. Destinado a instalaciones residenciales que requieren control térmico simple sin funciones de programación horaria. Ofrece flexibilidad de alimentación mediante 20-30 VAC o baterías AAA según la infraestructura disponible. Incluye terminales R, RC, C, W, Y, G, O, B para integración versátil con distintas configuraciones HVAC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de sistemas convencionales de 1 etapa calor/frío: gas, aceite o eléctricos con aire acondicionadoCompatible con calefacción por agua caliente de alta eficiencia, vapor, gravedad y sistemas de 750 mVAlimentación: 20-30 VAC o baterías AAA según la instalaciónTerminales: R, RC, C, W, Y, G, O, BRango de ajuste: calor 4.5-32 °C, frío 10-37 °CFormato vertical compacto: 87 x 119 x 30 mmHumedad de operación: 5% a 90% sin condensación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: No programable, 1 etapa calor/fríoSistemas compatibles: Gas, aceite, eléctrico, agua caliente alta eficiencia, vapor, gravedad, 750 mVRango ajuste calor: 4.5-32 °CRango ajuste frío: 10-37 °CHumedad operación: 5% a 90% sin condensación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: VerticalDimensiones: 87 x 119 x 30 mmAlimentación: 20-30 VAC o baterías AAATerminales: R, RC, C, W, Y, G, O, B</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Termostato Pro 1000 verticalAccesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con sistemas convencionales y bombas de calor
Característica 2	Alimentación flexible por batería AA o transformador 24 VAC
Característica 3	Pantalla LCD compacta de 1.32 pulgadas cuadradas para lectura clara
Característica 4	Rango de temperatura ampliado de 4.5°C a 37°C según modo
Característica 5	Control preciso de ciclos por hora ajustable de 2-6 CPH
Característica 6	Dimensiones reducidas para instalación discreta en espacios limitados

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:41